



TYTAN PROFESSIONAL 1000 Fix

ОПИСАНИЕ

TYTAN PROFESSIONAL 1000 Fix — монтажный клей на водной основе, не содержит растворителей. Благодаря усовершенствованной акриловой дисперсии обеспечивает высокую начальную адгезию и прочность конечного соединения. Предназначен для быстрой и долговечной фиксации материалов таких как дерево, бетон, пенополистирол, гипс, штукатурка, стеновые панели и другие распространённые основания низкой и средней нагрузки, а также декоративные элементы. Для внутренних работ.

СВОЙСТВА

- На водной основе, без растворителей
- Очень высокая начальная адгезия
- Высокая сила склеивания (до 150 кг/м²)
- Стойкий к влаге
- Низкий запах, удобен в применении
- Допускает окрашивание большинством водно-дисперсионных красок

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для склеивания материалов: дерево, камень, металл, бетон, штукатурка, панели, декоративные элементы.

Плнтусы, настенные крепления, кабель-каналы, монтаж декоративных орнаментов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Основания должны быть чистыми, сухими, без пыли и жира. По крайней мере одна из поверхностей должна быть пористой. Наносите клей змейкой или точками с помощью стандартного пистолета для силикона. Плотно прижмите поверхности сразу после нанесения. Небольшие корректировки возможны в течение короткого времени. Несхватившийся клей удаляется водой; затвердевший — только механически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметр	Значение
Основа	Акриловая дисперсия
Консистенция	Паста



Прочность соединения (финальная)	До 150 кг/м ²
Время образования поверхностной плёнки	5-20 минут
Открытое время	≈ 15 минут
Полное отверждение	24-48 часов
Термостойкость	от -20°С до +70°С (-4° F до +158° F)
Температура нанесения	+5°С...+30°С

УПАКОВКА

Картриджи 310 мл. Цвет: белый.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5°С до +25°С. Беречь от замерзания. Срок годности – 18 месяцев в нераспечатанной оригинальной упаковке.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегайте контакта с глазами и кожей. Хранить в недоступном для детей месте. Дополнительно см. Паспорт безопасности (SDS) продукта.