

Геотекстиль ONDUTISS Drainage 200

Функции дренажного геотекстиля:

- защищает дренажные системы от засорения,
- эффективно отводит влагу,
- предотвращает перемешивание слоёв грунта,
- усиливает дорожные конструкции.

Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 50 м ²
Цена за рулон*	4250 - 4500 руб.
Цена за метр квадратный*	85 - 90 руб.
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	200 ± 10%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 250 / 250
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -65 до +55
Удлинение при разрыве, вдоль/поперёк, %, ГОСТ Р 53226	не более 100 / 120
Коэффициент фильтрации, м/сут, ГОСТ Р 52608	не менее 20
Печать на полотне	Нет
Ширина, м, ГОСТ 2678	2
Длина, м, ГОСТ 2678	25
Вес рулона, кг	11.5

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Контроль качества



Удобный монтаж



Защита от бактерий



Эко-безопасность



Устойчивость к агрессивной среде