

Геотекстиль ONDUTISS Drainage 300

Функции дренажного геотекстиля:

- защищает дренажные системы от засорения,
- эффективно отводит влагу,
- предотвращает перемешивание слоёв грунта,
- усиливает дорожные конструкции.

Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 50 м ²	Намотка 96 м ²
Цена за рулон*	5150 - 5400 руб.	Временно нет в наличии
Цена за метр квадратный*	103 - 108 руб.	Временно нет в наличии
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	300 ± 10%	300 ± 10%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 400 / 400	не менее 400 / 400
Интегрированная клеящая лента	Нет	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -65 до +55	от -65 до +55
Удлинение при разрыве, вдоль/поперёк, %, ГОСТ P 53226	не более 100 / 120	не более 100 / 120
Коэффициент фильтрации, м/сут, ГОСТ P 52608	не менее 20	не менее 20
Печать на полотне	Нет	Нет
Ширина, м, ГОСТ 2678	2	2
Длина, м, ГОСТ 2678	25	25
Вес рулона, кг	16.2	16.2

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Контроль качества



Удобный монтаж



Защита от бактерий



Эко-безопасность



Устойчивость к агрессивной среде