



ООО «КОНФЕРУМ»

Юр. адрес: 142450, Россия, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д. 13А, пом.1/эт. 2

Факт. адрес: 143909, Россия, Московская обл., г. Балашиха, Щелковское шоссе, 54Б

ИНН 5001077887; КПП 503101001; ОГРН 1105001002370; БИК 044525225; р/с 40702810940000071918

к/с 30101810400000000225; ПАО "СБЕРБАНК" г. Москва

Система менеджмента качества ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

## «ДЕЗОКСИЛ-2В»

### Средство для удаления высолов

#### Назначение.

Средство предназначено для очистки фасадов зданий и сооружений из кирпичной кладки, камня, бетона, керамики, облицовочных материалов от цементного молока, атмосферных загрязнений, высолов, плесени, ржавых потеков, солевых и известковых отложений, остатков растворов цемента, гипса, сухих строительных смесей. Не подходит для фрезерования бетона.

#### Общие технические свойства.

Средство представляет собой концентрированную жидкую композицию на основе комплекса поверхностно-активных веществ и неорганических кислот. Пожаробезопасно. Биоразлагаемо.

#### Порядок использования.

Концентрация 5- 10%

Температура 15- 25С

рН 1,5- 2,5

#### Способ нанесения

щеткой, валиком, ветошью, с использованием АВД

Перед обработкой необходимо удалить с поверхности слабо закрепленные загрязнения (цементная крошка, пыль, грязь и тд). Большие сгустки бетона на поверхности необходимо обработать отдельно замачиванием. После обработки поверхности средством Дезоксил 2В и удаления загрязнений поверхность необходимо промыть проточной водой.

#### Меры предосторожности.

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания, глаз, рук. При попадании средства на слизистую или кожу, немедленно промыть под струей воды. При необходимости обратиться за помощью к врачу.

#### Условия хранения.

Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при температуре от -5 до +25°С. Беречь от детей!!!

#### Гарантийный срок хранения.

2 года со дня изготовления.

#### Фасовка:

Тара по 1кг, 5кг, 10кг, 20кг. Продукция продается в КГ.

Мелкая тара упаковывается в короба.

ТУ 2381-002-66126292-2011