



Технические требования к производству:

1. Технические параметры
 - Максимальное рабочее давление: 8 Бар;
 - Давление предварительного наполнения: 1,8 Бар;
 - Рабочая температура окружающей среды: 0~99°C;
 - Номинальная емкость: 100 л.
2. Сварные швы должны быть надежно соединены, без прожогов, ложной сварки и других дефектов.
3. Испытание проводить газом под давлением в 1,2 раза выше номинального давления в течении 1 минуты. Утечек не должно быть.
4. Обработка поверхности: пластиковое напыление, цвет в соответствии с требованиями заказа.
5. Внешний вид должен быть глянцевым, не должно быть подтеков и царапин

| | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------------------------|----------------|
| 1 | Фланец | 1 | G1, LadAna, индивидуальные требования | Сталь AISI 304 |
| 2 | Шестигранные болты | 6 | M8x12 | Сталь AISI 304 |
| 3 | Мембрана | 1 | Стандарт | EPDM (черный) |
| 4 | Резервуар | 1 | SCF-100L | Сталь AISI 304 |
| 5 | Воздушный ниппель | 1 | С большой прокладкой | Медь |
| 6 | Пылезащитная крышка | 1 | 6 пазов (с накаткой) | ПЭ (черный) |