

FEIL 45 / ФЭЙЛ 45

КИСЛОТНАЯ СМЫВКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МЕТАЛЛОПОЛНЕННЫХ КРАСОК



НАЗНАЧЕНИЕ:

Смывка предназначена для удаления металлонаполненных красок (металлика, краска для автомобильных дисков) в том числе любого ЛКП и порошковых красок. Эффективна для всех типов красок.



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Смывка представляет собой жидкость. Данное средство является коррозионно активным, поэтому перед применением на различных поверхностях рекомендуется провести апробацию на небольшом участке.



Относится к трудно воспламеняющимся жидкостям.



ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Рабочие параметры:	
Концентрация	средство поставляется в виде готового продукта
Рекомендованная температура	18-25°C
pH водной вытяжки	1,0 - 4,5
Метод нанесения	применять замачиванием в хим.стойкой емкости или вручную (кистью, валиком, наливом)
Время выдержки	5-15 минут

Не допускать высыхания и длительного контакта смывки с очищенным металлом!

Расход 150-250 г/м².

Для предотвращения вторичной коррозии на стальных поверхностях надо провести пассивацию средством КФ-04.





МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания, глаз, рук. При попадании средства на слизистую или кожу, немедленно промыть под струей воды. При необходимости обратиться за помощью к врачу. Не допускается применение в металлической таре.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в герметичной таре при температуре от +15 до +25 °С. Избегать попадания солнечных лучей. Хранить вдали от пищевых продуктов. Беречь от детей!



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:

6 месяцев со дня изготовления. При сохранении показателей качества, средство может быть использовано при более длительном сроке хранения.



РАСФАСОВКА:

Полипропиленовая (ПП) тара по 1кг, 5кг, 25кг. Продукция продается в КГ. Мелкая тара упаковывается в короба.

ТУ 20.30.22-013-66126292-2025 (ФЭЙЛ 45)
взамен ТУ 2319-013-66126292-2016
(препараты для удаления лакокрасочных покрытий)