



ООО «Конферум»
143909, Россия, Московская обл., г. Балашиха,
Щёлковское шоссе, уч. 54 Б
Юр.адрес: 142450, Россия, Московская обл., Ногинский р-н,
г. Старая Купавна, ул. Бетонная д. 13А, пом.1, эт. 2
тел. +7 (495) 1234 765, +7 (800) 250 77 44.
E-mail: info@conferum.ru
ИНН 5001077887. ОГРН 1105001002370
КПП 503101001. БИК 044525555
Р/с 40702810130280859601
К/с 30101810400000000555
ПАО «Промсвязьбанк», г. Москва
Система менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011
ГОСТРЕН ISO 9100-2011

«ФЭЙЛ-1»

Смывка краски, граффити, маркера, пигмента

Область применения:

Смывка предназначена для удаления красок граффити и следов маркера, смывает следы резины, скотча, смывает краски водно-дисперсионные, акриловые, алкидные, масляные, мастику с поверхностей фасадов зданий, сооружений и железобетонных конструкций, мостов и переходов. Удаляет жевательные резинки с асфальта, кафеля. Используется в качестве безопасного растворителя.

В разбавленном виде эффективно очищает от остатков типографских красок офсетные валы, офсетную резину, штампы типографские, типографскоеоборудование, струйные принтеры и плоттеры, головки принтеров и плоттеров.

Общие технические свойства:

Смывка представляет собой жидкость, обладающую высокими тиксотропными свойствами, перед применением взболтать. Композиция включает комплекс растворителей, ингибитор, комплексообразователи. Не коррозионноактивна. Относится к 3-му классу опасности. Легко удаляется водой. Относится к трудно воспламеняющимся жидкостям. Расход 150-250 г/м². Оптимальная температура применения 8-25°C.

Порядок применения:

Подготовка поверхности	не требуется
Нанесение	кистью, валиком, наливом, погружением
Время выдержки	3-15 минут
Удаление размягченного покрытия	ветошью, шпателем, скребком, аппаратом высокого давления

Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!

Порядок применения в полиграфии:

Нанесение	методом протирки, замачивания или прокачки
Концентрация	5-25%

После обработки любым способом нанесения, в зависимости от последующих операций, поверхность следует промыть водой либо техническим моющим средством.

Меры предосторожности:

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания, глаз, рук. При попадании средства на слизистую и кожу, немедленно промыть под струей воды. При необходимости обратиться за помощью к врачу.

НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ВНУТРИ!

Условия хранения:

Смывка должна храниться в герметичной таре при температуре от -5 до +25°C. Избегать попадания солнечных лучей. Хранить вдали от пищевых продуктов. Беречь от детей!

ВНИМАНИЕ! В процессе хранения цвет продукта может измениться от белого до кирпично-красного.

Гарантийный срок хранения:

2 года со дня изготовления.

Фасовка:

Тара по 1, 5, 10, 20 кг. Продукция продается в КГ.

Мелкая тара упаковывается в короба.