



ООО «КОНФЕРУМ»

Юр. адрес: 142450, Россия, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д. 13А, пом.1/эт. 2

Факт. адрес: 143909, Россия, Московская обл., г. Балашиха, Щелковское шоссе, 54Б

ИНН 5001077887; КПП 503101001; ОГРН 1105001002370; БИК 044525225; р/с 40702810940000071918

к/с 30101810400000000225; ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва

Система менеджмента качества ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

«Фэйл-4»

Смывка порошковой краски

Назначение.

Смывка предназначена для удаления порошковых красок, эпоксидных, эпоксиполиэфирных, полиэфирных, полиуретановых, полиакрилатных красок, хлорвиниловых покрытий; смывка безопасна для различных поверхностей из черных металлов, дерева, гипса, бетона, натурального камня.

Общие технические свойства.

Выпускается в двух вариантах – жидкая смывка (для погружного метода обработки) и гелеобразная. Не коррозионноактивна по отношению к черным металлам. Относится к 3-му классу опасности. Легко удаляется водой, техническими моющими средствами. Относится к трудно воспламеняющимся жидкостям.

Расход 150-250 г/м². Оптимальная температура применения 8-25°С. Активна при пониженных температурах, при размораживании своих свойств не теряет.

Применять с осторожностью на алюминии и цветных металлах, может вызывать продтравливание поверхности!

Порядок применения.

Перед применением тщательно перемешать!

Подготовка поверхности	отсутствие загрязнений масляно-жирового характера;
Нанесение	ровным слоем кистью, валиком, наливом, погружением
Время выдержки	3-15 минут <i>Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!</i>
Удаление размягченного покрытия	шпателем, скребком, аппаратом высокого давления; далее следует промыть поверхность водой или раствором технического моющего средства

После удаления ЛКП следует обеспечить защиту от коррозии металлических изделий.

Внимание! При использовании смывки методом погружения необходимо обеспечить герметичность погружной ванны.

Меры предосторожности.

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания, глаз, рук. При попадании средства на слизистую или кожу, немедленно промыть под струей воды. При необходимости обратиться за помощью к врачу.

Условия хранения.

Смывка должна храниться в герметичной таре при температуре окружающей среды не выше 30°C. Избегать попадания солнечных лучей. Хранить вдали от пищевых продуктов. В случае замерзания при размораживании своих свойств не теряет. Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения.

12 месяцев со дня изготовления. При сохранении показателей качества, средство может быть использовано при более длительном сроке хранения.

Фасовка.

Тара по 1, 5, 25 кг. Продукция продается в КГ.

ТУ 2381-001-66126292-2011