



«Фэйл-6»

Смывка лакокрасочных покрытий щелочная

Назначение.

Смывка предназначена для удаления порошковых красок, а также **эпоксидных, эпоксиполиэфирных**, водно-дисперсионных, акриловых, алкидных, масляных, **полиэфирных** и полиуретановых красок с различных щелочестойких поверхностей – черный металл, бетон, кирпич, и т.д.

Общие технические свойства.

Смывка представляет собой готовую к использованию вязкую полупрозрачную жидкость. Композиция включает в себя комплекс растворителей и функциональных добавок. Не коррозионноактивна по отношению к черным металлам. Не относится к легковоспламеняющимся жидкостям.

В процессе работы смывки, ЛКП размягчается и оседает на дно ванны в виде шлама (мелких частиц краски).

Порядок применения.

Подготовка поверхности	рекомендуется удалить атмосферные, масляно-жировые загрязнения во избежание увеличения расхода средства
Нанесение	погружением, с применением струйных моек
Время выдержки	от 15 минут
Температура	20-55°C
pH	12-14

Увеличение температуры раствора уменьшает время выдержки до полного снятия покрытия. Для долговременной функциональности смывки необходимо обеспечить герметичность ванны или моечной камеры.

После обработки любым способом нанесения, в зависимости от последующих операций, поверхность следует промыть водой и раствором пассиватора КФ-04 или Антэкс-ПС.

Не использовать смывку на алюминии!

Меры предосторожности.

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания, глаз, рук. При попадании средства на слизистую и кожу, немедленно промыть под струей воды. При необходимости обратиться за помощью к врачу.

Условия хранения.

Смывка должна храниться в герметичной таре при температуре окружающей среды не выше 35°C. Избегать попадания солнечных лучей. Хранить вдали от пищевых продуктов. Средство не подвержено замерзанию при минусовых температурах (до -20 °C). Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения.

1 год со дня изготовления. При сохранении показателей качества, средство может быть использовано при более длительном сроке хранения.

Фасовка.

Тара по 5, 25 кг. Продукция продается в КГ.

Мелкая тара упаковывается в короба.

ТУ 2381-001-66126292-2011