



ООО «КОНФЕРУМ»

Юр. адрес: 142450, Россия, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д. 13А, пом.1/эт. 2

Факт. адрес: 143909, Россия, Московская обл., г. Балашиха, Щелковское шоссе, 54Б

ИНН 5001077887; КПП 503101001; ОГРН 1105001002370; БИК 044525225; р/с 40702810940000071918

к/с 30101810400000000225; ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва

Система менеджмента качества ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

«ДЕЗОКСИЛ-4»

Средство для удаления продуктов коррозии с легированных и нержавеющей сталей

Назначение.

Средство предназначено для очистки металлических поверхностей – удаления коррозионных налетов, окисных пленок, минеральных и известковых отложений.

Общие технические свойства.

Средство представляет собой концентрированную гелеобразную или жидкую композицию на основе кислот, поверхностно-активных компонентов и ингибиторов коррозии. Пожаровзрывобезопасно. Относится к 3-му классу опасности. Взаимодействие металла с активными компонентами средства не приводит к снижению механических свойств металла. Средство легко наносится и полностью удаляет продукты коррозии с поврежденной поверхности. Тиксотропность геля позволяет производить локальную обработку поверхности. Средство в жидком виде применяется в ваннах, наносится ветошью или пульверизатором. Гель наносится кистью, валиком, салфеткой.

Порядок использования.

Перед применением средства необходимо с поверхности металла удалить имеющиеся загрязнения (пыль, сажу, нефте-масляные загрязнения, смазки и др.) Перед применением гелеобразное средство перемешать. Температура 15-30°C, pH средства – 0-2

Время обработки подбирается в зависимости от количества и структуры загрязнения – от 5 до 60 минут. По истечению времени обработки гель удалить жесткой обтирочной салфеткой(ветошью), жидкое средство смыть водой.

! Если обработанные средством детали далее фосфатируются – смывание водой не требуется.

Если детали с нанесенным средством идут на обработку щелочными растворами –требуется промывка водой.

! Если детали после очистки средством остаются на межоперационное хранение – требуется промывка водой и нейтрализация кислотных остатков (средство А-лайн-Н или любое средство щелочного характера) с последующей защитой от вторичной коррозии (например, пассиватор КФ-04).

Меры предосторожности.

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания, глаз, рук. Работы производить в проветриваемых помещениях. При попадании концентрата на кожу или слизистую, промыть обильным количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения.

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от -5 до +25°C. Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения.

2 года со дня изготовления.

Фасовка:

Тара 1кг, 5кг, 10кг. Продукция продается в КГ.

ТУ 2381-002-66126292-2011