



Грунтовка глубокого проникновения APS-P440

Область применения: универсальная грунтовка глубокого проникновения для обработки впитывающих оснований всех видов перед проведением шпатлёвочных, окрасочных и клеевых работ.

Назначение и свойства:

- ✓ для наружных и внутренних работ
- ✓ быстросохнущая
- ✓ связывает пыль
- ✓ снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- ✓ способна укреплять основание
- ✓ повышает адгезию к основанию различных материалов
- ✓ не содержит растворителей

Технические характеристики

Основа	Водная дисперсия полимера
Плотность	1,00–1,05 кг/л
Внешний вид плёнки	Бесцветная, прозрачная
Время высыхания (20°C/50% влажности)	1-2 ч
Расход	100-150 г/м ²
Температура хранения и транспортировки	от +5 до +35°C (допускается ограниченное замораживание – см. морозостойкость)
Морозостойкость	5 циклов заморозки-оттаивания до –40°C
Срок хранения	24 месяца

Указания по применению

Условия выполнения работ:

Работы следует выполнять при температуре воздуха и основания не менее +5°C и не более +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Подготовка основания:

Перед проведением работ убедитесь в том, что основание сухое и с него удалены загрязнения – жиры, масла, пыль и т.д., а также непрочный держасьшийся поверхностный слой, цементное молочко и другие снижающие адгезию фрагменты. Имеющиеся в основании трещины необходимо заделать ремонтными материалами.

Разбавление грунтовки:

Материал представляет собой готовую к применению грунтовку глубокого проникновения и не предполагает разбавления перед применением.

Выполнение работ:

Перед применением интенсивно встряхнуть тару для перемешивания грунтовки. Грунтовку нанести с помощью кисти, валика (из вспененного материала или мехового) или механического распылителя на подготовленное образование, избегая образования пробелов или луж. Время высыхания составляет от 1 до 2 часов в зависимости от нанесённого слоя, температуры и относительной влажности в помещении. После высыхания грунтовки нужно проверить впитывающую способность основания путём нанесения на поверхность капель воды и при необходимости нанести дополнительный слой грунтовки. При использовании по гипсовым основаниям, дощатым полам и паркету рекомендуется увеличить время высыхания до 12 часов.

Очистка инструмента:

Очистку инструмента провести сразу после завершения работ, в качестве очистителя использовать воду.

Меры предосторожности:

При работе с грунтовкой глубокого проникновения защищать от контакта с ней глаза и кожу. При попадании на кожу промыть загрязненный участок водой с мылом, сменить загрязненную одежду. При попадании в глаза обильно промыть их проточной водой и обратиться за помощью к врачу. Хранить в недоступном для детей месте!

Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

Упаковка:

Бутылки из полиэтилена (объем 1 л) или канистры из полиэтилена (объем 5, 10, 20 л).