



ООО «Конферум»
143909, Россия, Московская обл., г. Балашиха,
Щёлковское шоссе, уч. 54 Б
Юр.адрес: 142450, Россия, Московская обл., Ногинский р-н,
г. Старая Купавна, ул. Бетонная д. 13А, пом.1/эт. 2
тел./факс +7 (495) 1234 765, +7 (800) 250 77 44.
E-mail: info@conferum.ru
ИНН 5001077887. ОГРН 1105001002370
КПП 503101001. БИК 044525555
Р/с 40702810130280859601
К/с 3010181040000000555
ПАО «Промсвязьбанк», г. Москва
Система менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011
ГОСТ Р EN ISO 9100-2011

«ФОРАЛ-ПИ»

Плёнкообразующее покрытие

Назначение.

Пленкообразующее покрытие Форал ПИ применяется для стали и чугуна. Предназначено для временной защиты от коррозии узлов, деталей и механизмов. Является контактным покрытием, защищающим поверхность от агрессивного воздействия атмосферы и влаги на металл.

Область применения.

Применимо для создания защитного покрытия на металлических изделиях и конструкциях на ремонтных предприятиях, в строительстве и на транспорте с целью предотвращения начала коррозионных процессов.

Общие технические свойства.

Не допускать контакта с открытым огнём до полного высыхания покрытия!

Средство можно смыть или разбавить растворителем, Тoluолом, Ксилолом, Уайт-Спиритом, Р4.

Температура нанесения от +50 до -25°C;

Температура эксплуатации от +70 до -65°C;

Внешний вид готового покрытия: равномерное покрытие от светло-коричневого до темно-коричневого или черного цвета, без посторонних включений.

Порядок использования.

Перед применением средства Форал ПИ необходимо тщательно обезжирить поверхность; при наличии следов коррозии – зачистить поверхность металлическими щетками.

Средство **ФОРАЛ-ПИ** наносится методом распыления, окунаем, кистью, валиком. Время сушки в нормальных условиях (температура 20-22°C влажность 80%) составляет около 2ч.

Растворителями можно регулировать необходимую вязкость.

ВНИМАНИЕ! После применения средства тщательно промойте кисти и распылители растворителем.

Расход 100-150г/м²

Меры предосторожности.

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты глаз, рук. При попадании средства на слизистую и кожу, немедленно промыть под струей воды. При необходимости обратиться за помощью к врачу. Не наносить средство вблизи источников огня и высокой температуры.

Условия хранения.

Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при температуре не ниже 0°C. Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения.

1 год со дня изготовления.

Фасовка:

Тара по 5, 10, 20кг. Продукция продается в КГ.