



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Срок действия с 03.12.2024 по 02.12.2027

| | |
|----------------------------------|---|
| Сертификат соответствия | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.65869 |
| Наименование страны-изготовителя | Россия |
| Код ОКПД2/Код ТН ВЭД | 22.23.19/3925901000 |
| Срок действия сертификата | 03.12.2024 по 02.12.2027 |
| Сертификат выдан | ООО "КРЕП-КОМП" |
| Адрес | 117519, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ, Чертаново Южное, ш. Варшавское, д. 148, эт. 3, пом. 310 |
| ИНН/КПП | 7726517049/ 772601001 |
| Телефон | 755-85-64 |
| E-mail | sales@krep-komp.ru |
| Сайт | WWW.KREP-KOMP.RU |
| Наименование продукции | Дюбель-гвоздь/Дюбель гвоздевой |
| Типоразмер продукции | 8x120 |
| Материал дюбеля | Полипропилен |
| Материал гвоздя | Сталь марка С4С |
| Покрытие изделия | Белый цинк |

Описание: Дюбель-гвоздь металлический забиваемый состоит из дюбеля с ограничительным бортиком и распорного гвоздя, которым осуществляется крепление. Предназначен для монтажа в бетоне и полнотелой кирпичной кладке. Используется дюбель-гвоздь для крепления подвесных потолков, металлических облицовочных каркасов, изоляционных материалов.



| | |
|---|-----------------|
| Диаметр гвоздя резьбовой части (мм) | 4.70 – 4.90 |
| Длина гвоздя (мм) | 118.00 – 121.00 |
| Диаметр головки гвоздя (мм) | 9.40 – 9.50 |
| Диаметр дюбеля (мм) | 7.97 – 8.00 |
| Длина дюбеля (мм) | 118.00 – 121.00 |
| Диаметр сверла (мм) | 8 |
| Максимальная толщина закрепляемого материала (мм) | 70.00 |
| Минимальная глубина закрепления (мм) | 43 |

Примечание: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.



Генеральный директор

Костырев С.В.