

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи — 5 лет, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.
Срок службы — 25 лет.

6 МЕСЯЦ/ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

Дата производства:

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата продажи:

Подпись продавца: М.П.

Руководство по эксплуатации можно скачать на сайте изготовителя:
<https://ekfgroup.com>

7 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Производственная площадка: Россия, 601650, Владимирская обл., Александровский р-н, г. Александров, ул. Институтская, зд. 3, стр. 5А

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.



Электронная
документация

ВНИМАНИЕ! ХРАНИТЕ ПАСПОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСА!



PROXIMA

ПАСПОРТ

Корпус металлический ЩРН IP31 PROXIMA EKF

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Корпуса металлические серии ЩРН предназначены для дальнейшей сборки щитов распределения электроэнергии, защиты сетей от токов перегрузки и короткого замыкания.

Соответствуют ТУ 271240-112-52681400-2024.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Паспорт — 1 шт.
2. Металлокорпус в сборе — 1 шт.
3. Поводок заземления — 1 шт.
4. Замок металлический IP31 — 1 шт.
5. Знаки электробезопасности и маркировочные таблицы — 1 комплект.
6. Монтажный набор — 1 шт.
7. Шины — 2 шт.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Продукция торговой марки EKF изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

* Замок пластиковый только в комплекте mb21-18n-mb21-54n включительно.

* Шины идут в комплекте только для mb21-12sh.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ											
Артикул	mb21-9	mb21-12	mb21-15	mb21-18m	mb21-18n	mb21-24n	mb21-36n	mb21-8n	mb21-54n	mb21-72	mb21-90	mb21-12sh
Номинальное напряжение, В	230/400											
Номинальный ток, А	125											
Максимальное количество модулей	90											
Цвет RAL	RAL-7035 (шагрень)											
Покрытие	Порошковое окрашивание											
Подвод кабеля	Снизу											
Способ установки	Навесной											
Материал	Сталь											
Материал замка	Металл				Пластик				Металл			
Масса нетто ±5%, кг	2,1		2,6		3,0		4,1	5,0		7,5	8,6	2,1
Угол открытия дверей, °	120											
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP31											
Климат. исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ3											
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	220x300x120		220x400x120		350x300x120		480x300x120	610x300x120	480x400x120	480x565x120	480x680x120	220x300x120

ВНИМАНИЕ! ХРАНИТЕ ПАСПОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСА!