



Sintec Outboard 2T TC-W3

ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Масло моторное



ОПИСАНИЕ

Sintec Outboard 2T TC-W3 — высококачественное минеральное масло для современных двухтактных подвесных моторов с водяным охлаждением, имеющих различные системы смешивания. Использование высокоочищенных базовых масел и беззолного пакета присадок обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа и коррозии, увеличивая срок его службы. За счёт снижения нагарообразования увеличивает ресурс свечей зажигания, способствует эффективной работе двигателя и уменьшению расхода топлива. Отлично смешивается с бензином, образуя однородную и стабильную топливомасляную смесь. Для определения наличия в смеси имеет синий цвет.

Смешивание с топливом необходимо осуществлять в пропорциях, соответствующих предписаниям производителей техники.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



- Обеспечивает высокий уровень защиты двигателя от износа
- Способствует повышению топливной экономичности двигателя
- Предотвращает залегание поршневых колец
- Нетоксично по отношению к водной среде
- Обладает отличными антикоррозионными свойствами

ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для применения в двухтактных подвесных моторах с водяным охлаждением, для которых рекомендованы масла по спецификациям NMMA TC-W, TC-W2, TC-W3.

СПЕЦИФИКАЦИИ



- NMMA TC-W3

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0,8671
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	8,13
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	5,05
Динамическая вязкость по Брукфелду при -25°C, мПа*с	ASTM D5293	4650
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	180
Температура застывания, °C	ASTM D97	минус 33

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

ФАСОВКИ / АРТИКУЛЫ

- 1л – арт. 101250
- 4л – арт. 101901