

## НАЗНАЧЕНИЕ

Колодец дренажный смотровой Агросток предназначен для контроля состояния дренажной системы и ее профилактики, заключающейся в периодической промывке напором воды. Устанавливать колодец следует на каждом втором изгибе трубы, так чтобы через него можно было обслужить как подводящий, так и отводящий участки трубы. На прямых участках дренажной системы колодцы рекомендуется устанавливать через каждые 25 - 50 м.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр внутренний: 300 мм  
Диаметр наружный: 340 мм  
Диаметр выходов: 110 мм  
Высота: 2000 мм  
Материал: ПНД (полиэтилен низкого давления)

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий допускается производить автотранспортом.  
Хранение: на открытых площадках.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Труба гофрированная ПНД 340/300 - 2000мм  
Люк пластиковый 340/300 - 1 шт  
Дно колодца - 1 шт  
Манжеты подключения 110 мм - 3 шт  
Заглушка 110 мм – 1 шт.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Дата приемки \_\_\_\_\_

М.П.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Колодец дренажный смотровой в сборе Агросток 340/300x2000 мм с тремя манжетами 110 мм, дном и люком 45091



[agrostok.com](http://agrostok.com)