

### НАЗНАЧЕНИЕ

Колодец дренажный смотровой Агrostок предназначен для контроля состояния дренажной системы и ее профилактики, заключающейся в периодической промывке напором воды. Устанавливать колодец следует на каждом втором изгибе трубы, так чтобы через него можно было обслужить как подводящий, так и отводящий участки трубы. На прямых участках дренажной системы колодцы рекомендуется устанавливать через каждые 25 - 50 м.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр внутренний: 400 мм

Диаметр наружный: 460 мм

Диаметр выходов: 160 мм

Высота: 1000 мм

Материал: ПНД (полиэтилен низкого давления)

### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий допускается производить автотранспортом.

Хранение: на открытых площадках.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Труба гофрированная ПНД 460/400 – 1000 мм

Люк пластиковый 460/400 - 1 шт

Дно колодца - 1 шт

Муфты подключения 160 мм - 3 шт

Заглушка 160 мм – 1 шт.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Дата приемки \_\_\_\_\_

М.П.

### ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Колодец дренажный смотровой в сборе Агrostок 460/400x1000 мм с тремя  
врезками 160 мм, дном и люком 54495**



**agrostok.com**