

НАЗНАЧЕНИЕ

Колодец дренажный смотровой Агрокосток предназначен для контроля состояния дренажной системы и ее профилактики, заключающейся в периодической промывке напором воды. Устанавливать колодец следует на каждом втором изгибе трубы, так чтобы через него можно было обслужить как подводящий, так и отводящий участки трубы. На прямых участках дренажной системы колодцы рекомендуется устанавливать через каждые 25 - 50 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр внутренний: 800 мм

Диаметр наружный: 923 мм

Высота: 2000 мм

Материал: ПНД (полиэтилен низкого давления)

Для обеспечения надежного и герметичного соединения трубы с корпусом колодца рекомендуется использовать переходы (муфты) для врезки по месту «Агрокосток» соответствующие диаметру подключаемой трубы. 110 мм (Арт.: 10035), 160 мм (Арт.: 27555), 200 мм (Арт.: 30651)

Для использования колодца в качестве полностью герметичного резервуара необходимо дополнительно герметизировать стык между дном и гофротрубой. Для этого рекомендуется применять бутилкаучуковую ленту или универсальный низкомолекулярный полиуретановый герметик.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий допускается производить автотранспортом.

Хранение: под навесом, избегать экстремальных температур и резких перепадов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Труба гофрированная ПНД 923/800 – 2000 мм

Люк ПП 1,5 т. - 1 шт

Дно колодца - 1 шт

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Представитель ОТК _____

Дата приемки _____

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Колодец дренажный смотровой в сборе Агрокосток 923/800х2000 мм с дном и люком
66752



agrostok.com