



ROLF TRANSMISSION M5 G 80W-90

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

ROLF TRANSMISSION M5 G 80W - 90 – всесезонное трансмиссионное минеральное масло на основе высококачественных базовых масел и многофункционального пакета присадок, обеспечивающего высокие противоизносные, антикоррозионные и защитные свойства, что позволяет увеличить ресурс работы оборудования. Прекрасные смазывающие характеристики обеспечивают стабильную масляную пленку на деталях трансмиссии, что предотвращает износ трущихся поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ

ROLF TRANSMISSION M5 G 80W-90 применяется в механических КПП, дифференциалах, средненагруженных мостах, коробках отбора мощности и раздаточных коробках легковых и грузовых автомобилей, работающих в условиях умеренных температур, высоких скоростей и средних нагрузок, где требуется эксплуатационный уровень API GL-4.


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обладает высокими противоизносными характеристиками, что обеспечивает увеличенный ресурс работы оборудования.
- Обладает отличными фрикционными свойствами для снижения шума от КПП.
- Гарантирует прекрасную защиту от износа при зимних условиях эксплуатации.
- Стабильно работает при высоких нагрузках.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API GL-4
ZF TE-ML 08 / 24A

ФАСОВКА



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.887
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14.28
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	149
Индекс вязкости	ASTM D2270	104
Динамическая вязкость при -26°C, мПа*с	ASTM D2983	98700
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	238
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.