

LIKSIR АНТИСКОТЧ

УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК



ОПИСАНИЕ

Специальное средство для эффективного удаления наклеек, двустороннего скотча, тонирующей пленки, самоклеящихся этикеток, липких лент, остатков скотча, жевательной резинки.

Быстро проникает, растворяя клеевой слой. Подходит для очистки любых типов поверхностей (стеклянных, металлических, пластиковых, керамических), включая окрашенные. Не оставляет следов и разводов.

Может применяться как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- не наносит вреда ЛКП, изделиями из стекла, пластика, металла и керамики
- быстро и эффективно проникает, растворяя клеевой слой
- не вызывает коррозии металлов
- не содержит хлора и ацетона
- многоцелевое применение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIR АНТИСКОТЧ
Внешний вид	-	визуально	бесцветная прозрачная жидкость
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	0,744
Температура кипения	°С	ГОСТ 33594	80-100
Температура замерзания	°С	ГОСТ 20287	-70

СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ

Металлы				Пластики								Уплотнения				Другое			
Бронза	Алюминий	Латунь	Нержавеющая сталь	ПВХ	Полибутилентерефталат полиэстер	Нейлон	Ритон	Ацеталь	Поливинилиденфторид	Полиарилэфиркетон	Rulon 641	Витон	Тефлон	Этилен-пропиленовый каучук	Нитрильный каучук Буна-Н	Перфоркаучук	Деревянные поверхности	Лако-красочные покрытия	Стеклянные поверхности
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

✓ хорошая совместимость

✓ с осторожностью

- не совместим

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением баллон встряхнуть. Нанести на поверхность тонким слоем путём распыления с расстояния 20-30 см. Не допускать излишков. Для максимального действия средства после нанесения оставить на 5-10 секунд до его удаления.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света при температуре от +5 °С до +25 °С.

ФАСОВКА



520 мл

В металлических баллонах объёмом 520.

СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой таре.

LIKSIR
LUBRICANTS

ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

