

КРАСКА АКРИЛОВАЯ «APIS» для стен и потолков

Назначение и область применения:

Краска «APIS» предназначена для окрашивания потолков и стен внутри помещений. Подходит для нанесения на обои, оштукатуренные, бетонные, гипсовые, деревянные поверхности.

Свойства:

- образует паропроницаемое (дышащее) покрытие;
- трещиностойкость;
- высокая укрывистость и экономичный расход
- экологичность и пожаробезопасность
- матовая.

Способ применения:

Перед окраской необходимо удалить с окрашиваемой поверхности пыль, мел и известковую побелку, непрочно держащуюся на старом покрытии. Дефекты поверхности зашпатлевать. Для получения более долговечного покрытия и снижения расхода краски рекомендуется обработать основание акриловой грунтовкой.

Краску перед использованием перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объему при нанесении кистью или валиком; и не более 10 % при нанесении распылителем. Наносить краску на подготовленную поверхность в 2 слоя. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 %. По окончании работ инструменты промыть водой.

Время высыхания: 1 час при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 65 %. Следующий слой наносить через 1,5 часа.

Расход 0,3 кг/ м.кв. обрабатываемой поверхности (2 слоя) в зависимости от впитывающей способности основания

Меры предосторожности

при проведении работ необходимо защищать органы дыхания, слизистые, кожный покров средствами индивидуальной защиты. При попадании на кожу – смыть большим количеством воды, желательнее с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть струей проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. В процессе работы нельзя пить, принимать пищу, курить. Состав хранить в недоступном от детей месте.

Хранить в плотно закрытой таре производителя в крытых складских помещениях при температуре от 5°С до 30°С.

Защищать от длительного попадания прямых солнечных лучей. Не допускается транспортирование и хранение средства при отрицательных температурах.

Буква «З» перед датой изготовления означает, что продукция пригодна для транспортировки зимой и выдерживает до 5 циклов заморозки-разморозки до минус 25 °С в течение не более 1 месяца, без изменений потребительских качеств.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Состав: акриловая дисперсия, наполнители, специальные добавки, подготовленная вода

Производитель: ООО ПЛЕЯДА, 309540, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котёл, промузел, пр-д Ш-5, пл-ка Строительная, зд.15, тел. 8 (499) 553-90-59, www.barier-prom.ru, office@barier-prom.ru

Дата изготовления	Вес, кг	Цвет	Номер партии
-------------------	---------	------	--------------

ШТРИХКОД

ТУ 20.30.11-007-86759680-2019

КРАСКА АКРИЛОВАЯ «APIS» интерьерная моющаяся

Назначение и область применения:

Краска «APIS» интерьерная моющаяся предназначена для окрашивания стен внутри помещений. Подходит для нанесения на обои, оштукатуренные, бетонные, гипсовые, деревянные поверхности.

Свойства:

- износостойкость и долговечность
- высокая укрывистость и экономичный расход
- водонепроницаемость и влагостойкость
- экологичность и пожаробезопасность
- матовая
- трещиностойкость

Способ применения:

Перед окраской необходимо удалить с окрашиваемой поверхности пыль, мел и известковую побелку, непрочно держащуюся на старом покрытии. Дефекты поверхности зашпатлевать. Для получения более долговечного покрытия и снижения расхода краски рекомендуется обработать основание акриловой грунтовкой.

Краску перед использованием перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объему при нанесении кистью или валиком; и не более 10 % при нанесении распылителем. Наносить краску на подготовленную поверхность в 2 слоя. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 %. По окончании работ инструменты промыть водой.

Время высыхания: 1 час при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 65 %. Следующий слой наносить через 1,5 часа.

Расход 0,3 кг/ м.кв. обрабатываемой поверхности (2 слоя) в зависимости от впитывающей способности основания

Меры предосторожности

при проведении работ необходимо защищать органы дыхания, слизистые, кожный покров средствами индивидуальной защиты. При попадании на кожу – смыть большим количеством воды, желательно с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть струей проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. В процессе работы нельзя пить, принимать пищу, курить. Состав хранить в недоступном от детей месте.

Хранить в плотно закрытой таре производителя в крытых складских помещениях при температуре от 5°С до 30°С. Защищать от длительного попадания прямых солнечных лучей. Не допускается транспортирование и хранение средства при отрицательных температурах.

Буква «З» перед датой изготовления означает, что продукция пригодна для транспортировки зимой и выдерживает до 5 циклов заморозки-разморозки до минус 25 °С в течение не более 1 месяца, без изменений потребительских качеств. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Состав: акриловая дисперсия, наполнители, специальные добавки, подготовленная вода

Производитель: ООО ПЛЕЯДА, 309540, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котёл, промузел, пр-д Ш-5, пл-ка Строительная, зд.15, тел. 8 (499) 553-90-59, www.barier-prom.ru, office@barier-prom.ru

Дата изготовления	Вес, кг	Цвет состава	Номер партии
-------------------	---------	--------------	--------------

ШТРИХКОД

ТУ 20.30.11-007-86759680-2019

КРАСКА АКРИЛОВАЯ «APIS» фасадная

Назначение и область применения:

Краска «APIS» фасадная предназначена для окрашивания стен и потолков снаружи помещения. Подходит для нанесения на оштукатуренные, бетонные, гипсовые, деревянные поверхности.

Свойства:

- высокая атмосферостойкость
- паропроницаемость
- трещиностойкость
- матовая
- износостойкость и долговечность
- высокая укрывистость и экономичный расход
- водонепроницаемость и влагостойкость
- экологичность и пожаробезопасность

Способ применения:

Перед окраской необходимо удалить с окрашиваемой поверхности пыль, мел и известковую побелку, непрочно держащуюся на старом покрытии. Дефекты поверхности зашпатлевать. Для получения более долговечного покрытия и снижения расхода краски рекомендуется обработать основание акриловой грунтовкой.

Краску перед использованием перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объему при нанесении кистью или валиком; и не более 10 % при нанесении распылителем. Наносить краску на подготовленную поверхность в 2 слоя. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 %. По окончании работ инструменты промыть водой.

Время высыхания: 1 час при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 65 %. Следующий слой наносить через 1,5 часа.

Расход 0,3 кг/ м.кв. обрабатываемой поверхности (2 слоя) в зависимости от впитывающей способности основания

Меры предосторожности

при проведении работ необходимо защищать органы дыхания, слизистые, кожный покров средствами индивидуальной защиты. При попадании на кожу – смыть большим количеством воды, желательно с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть струей проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. В процессе работы нельзя пить, принимать пищу, курить. Состав хранить в недоступном от детей месте.

Хранить в плотно закрытой таре производителя в крытых складских помещениях при температуре от 5°С до 30°С. Защищать от длительного попадания прямых солнечных лучей. Не допускается транспортирование и хранение средства при отрицательных температурах.

Буква «З» перед датой изготовления означает, что продукция пригодна для транспортировки зимой и выдерживает до 5 циклов заморозки-разморозки до минус 25 °С в течение не более 1 месяца, без изменений потребительских качеств. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Состав: акриловая дисперсия, наполнители, специальные добавки, подготовленная вода

Производитель: ООО ПЛЕЯДА, 309540, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котёл, промузел, пр-д Ш-5, пл-ка Строительная, зд.15, тел. 8 (499) 553-90-59, www.barier-prom.ru, office@barier-prom.ru

Дата изготовления	Вес, кг	Цвет состава	Номер партии
-------------------	---------	--------------	--------------

ШТРИХКОД

ТУ 20.30.11-007-86759680-2019

КРАСКА АКРИЛОВАЯ «APIS» для деревьев

Назначение:

Краска предназначена для нанесения на стволы плодовых и декоративных деревьев, кустарников с целью повышения стойкости к заморозкам и резким температурным перепадам, предохраняет от солнечных ожогов и вредителей, а также для закрашивания ран и спилов.

Свойства:

- защищает от вредителей;
- цвет: белый;
- повышает морозостойкость;
- предохраняет от трещин и солнечных ожогов.

Способ применения:

Перед окраской необходимо удалить старую непрочную держасьую часть коры щеткой с твердой щетиной. Краску перед использованием тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 5% по объему. Наносить кистью на подготовленную поверхность в 1 слой. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 %. По окончании работ инструменты промыть водой.

Время высыхания: 1 час при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 65 %.

Расход 0,2 кг/ м.кв. обрабатываемой поверхности.

Меры предосторожности

при проведении работ необходимо защищать органы дыхания, слизистые, кожный покров средствами индивидуальной защиты. При попадании на кожу – смыть большим количеством воды, желательно с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть струей проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. В процессе работы нельзя пить, принимать пищу, курить. Состав хранить в недоступном от детей месте.

Хранить в плотно закрытой таре производителя в крытых складских помещениях при температуре от 5°С до 30°С. Защищать от длительного попадания прямых солнечных лучей. Не допускается транспортирование и хранение средства при отрицательных температурах. Буква «З» перед датой изготовления означает, что продукция пригодна для транспортировки зимой и выдерживает до 5 циклов заморозки-разморозки до минус 25 °С в течение не более 1 месяца, без изменений потребительских качеств. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Состав: акриловая дисперсия, наполнители, специальные добавки, подготовленная вода

Производитель: ООО ПЛЕЯДА, 309540, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котёл, промузел, пр-д Ш-5, пл-ка Строительная, зд.15, тел. 8 (499) 553-90-59, www.barier-prom.ru, office@barier-prom.ru

Дата изготовления	Вес, кг	Цвет состава	Номер партии
-------------------	---------	--------------	--------------

ШТРИХКОД

ТУ 20.30.11-007-86759680-2019