

OREX

Эффективное решение для пожароопасных помещений и помещений с повышенной температурой эксплуатации. Создан для замены светильников с лампой накаливания в помещениях с низкими потолками.

Преимущества

Экологичность и ремонтпригодность за счет отсутствия клеевых соединений

4 типа монтажа: подвесной за рым-болт, опорная поверхность, трос, труба 3/4

Удобство подключения - из светильника выведен негорючий кабель длиной 0,3 метра

Решетка (в версии Orex GL R) для защиты рассеивателя из стекла от повреждений

Гладкая, безреберная поверхность корпуса не накапливает пыль и легко очищается

КСС тип М для качественного, объемного 3D освещения окружающего светильник пространства

Корпус из литого алюминия и негорючее стекло или не поддерживающий горение рассеиватель из поликарбоната на выбор

Матрица серии:

Светильники *Серый цвет корпуса	Мощность, Вт	Эффективность, лм/Вт	Вес, кг	Габариты, ДхШхВ, мм	КЦТ	КСС	Управление
 Orex	12 22 30	132 - 144	1,7	172x172x229	☐ 4000K ☐ 5000K	М	Без управления DALI
 Orex GL  Orex GL R		135 - 160	2,0				
 Orex GL Slim  Orex GL R Slim		130 - 140	1,7	172x172x149		Д*	

Сопутствующие товары:



Кабельный соединитель
Арт. 3pin-IP68-4-12

Технические характеристики

LED

230 В

AC
DC

CRI>80

PF
≥0.95

Кп<5%

IP66

IK04
IK10

У1



ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ