

# VACTOOL

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Промышленный пылесос VACTOOL SC36M100



Производитель **JIANGYIN U-CROWN IMPORT & EXPORT CO., LTD., Jiangyin city, Jiangsu, China**

Импортер **ООО «Вактул», 191024, г. Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д. 147, литера А, пом. 8-Н**



VACTOOL SC36M100 оснащен тремя коллекторными двигателями суммарной мощностью 3600 Вт, циклонным сепаратором и съемным откатным резервуаром объемом 100 л.

Включение турбин осуществляется отдельно и позволяет задействовать необходимое количество турбин в работе. Ёмкость пылесоса изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 с высоким содержанием хрома. Это делает ёмкость устойчивой к коррозии и окислению, что позволяет работать со сбором химически агрессивных отходов или отходов пищевой промышленности.

Корпус рамы изготовлен из прочной стали с порошковой окраской.

Разъем для подключения шланга универсален для комплектов принадлежностей с диаметрами 40 и 50 мм на ваш выбор.

Пылесос оснащен системой ручной очистки фильтра пневмоударом, который осуществляется обратным потоком воздуха.

Фильтрующий материал картриджа изготовлен из полиэфирных волокон, что делает фильтр износостойким и устойчивым к влаге.

## Характеристики

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Объем бака              | 100 л                     |
| Мощность                | 3600 Вт                   |
| Тип двигателя           | Коллекторный              |
| Тип уборки              | Сухая + влажная уборка    |
| Объем воздушного потока | 570 м <sup>3</sup> /ч     |
| Тип пылесборника        | Контейнер                 |
| Уровень шума            | 69 дБ                     |
| Способ очистки фильтра  | Пневмоудар при нажатии    |
| Вес без упаковки        | 72 кг                     |
| Габариты без упаковки   | 700*600*1300 мм           |
| Диаметр для соединения  | 40-50 мм                  |
| Площадь фильтра         | 31000 см <sup>2</sup>     |
| Диаметр                 | 420 мм                    |
| Напряжение              | 220 В                     |
| Съемный бак             | Да                        |
| Вакуум                  | 26 кПа                    |
| Длина электрокабеля     | 8 м                       |
| Модель фильтра          | Ø 320 - Ø 240 *<br>350 мм |

## Особенности



### Турбины с коллекторными электродвигателями

Пылесос оснащен тремя турбинами с коллекторными двигателями



### Ёмкость из нержавеющей стали

Ёмкость пылесоса изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 с высоким содержанием хрома



### Циклонный сепаратор

Создает центробежное движение в ёмкости. Быстро улавливает крупные частицы и продлевает срок службы основного фильтра



### Откатной бак на поворотных колесах

Быстросъемный мобильный бак большого объема



### Прочный металлический корпус

Блок двигателей защищен прочным металлическим корпусом



### Рукоятка системы очистки фильтра

Очистка фильтра осуществляется ударом обратного потока воздуха при нажатии на рукоятку

|                     |    |
|---------------------|----|
| Циклонный сепаратор | Да |
|---------------------|----|

В данном руководстве содержится вся необходимая информация по эксплуатации и техническому обслуживанию пылесоса. Правильное функционирование и продолжительность работы пылесоса будут зависеть от качественного обслуживания и ухода.

Перед выпуском с завода каждая модель прошла строгий контроль, чтобы гарантировать максимальную надежность. Однако необходимо убедиться, что пылесос не получил конструктивных повреждений во время транспортировки, так как это может повлиять на его работу и безопасность.

Данное руководство является неотъемлемой частью пылесоса и должно оставаться с устройством весь срок эксплуатации.

Если данное руководство утеряно или повреждено, необходимо обратиться в компанию VACTOOL. Приведенные технические данные являются предоставленными производителем на момент выпуска пылесоса.

Данное руководство должно храниться в местах, где оно будет доступно для всего персонала, участвующего в эксплуатации.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

### **Внимание!**

Приведенная ниже информация не может полностью охватить все возможные опасности, возникающие при эксплуатации пылесоса; необходимо также учитывать здравый смысл и опыт работника как неотъемлемые составляющие для предотвращения несчастных случаев.

### **Внимание!**

- Все работы по техническому обслуживанию должны выполняться при вынутой из розетки вилке электропитания на обесточенном аппарате.
  - Работодатель обязан проинструктировать персонал о технике безопасности при использовании пылесоса.
  - Если необходимо произвести регулировку или непредвиденное вмешательство в соответствии с процедурой отличающейся от описанной в руководстве, предварительно проконсультируйтесь с компанией VACTOOL.
  - В случае, если клиент устанавливает на пылесос аксессуары, не поставляемые компанией VACTOOL, то компания VACTOOL не берет на себя ответственность за любые негативные последствия, связанные с использованием таких деталей.
  - Пылесос нельзя использовать в коррозионной или взрывоопасной среде.  
Храните пылесос вдали от посторонних предметов и реагентов, таких как едкие отходы, масла, инструменты и другие предметы, которые могут нарушить целостность пылесоса или привести к некорректной работе устройства.
  - Избегайте использования токсичных или легковоспламеняющихся растворителей, таких как бензин, бензол, эфир и спирт для очистки.
  - Не используйте пылесос вблизи открытого огня или источников тепла, обеспечьте достаточную вентиляцию.
  - Никогда не используйте пылесос без фильтра.
  - Не убирайте пылесосом зажженные окурки или горящие отходы.
  - Не собирайте легковоспламеняющиеся жидкости пылесосом.
  - Не используйте пылесос на неровных или наклонных поверхностях.
  - Не эксплуатируйте технику в одежде, которая может зацепиться или быть затянута в пылесос.
  - Никогда не снимайте крышку во время работы пылесоса.
  - Никогда не перемещайте пылесос, потянув его за шнур электропитания.
- Руководство всегда должно быть рядом, чтобы можно было обратиться к нему для проверки

правильности использования при возникновении сомнений. Если данное руководство утеряно или повреждено, необходимо обратиться в компанию VACTOOL.

- Конструктивные повреждения, модификации, изменения или несанкционированный ремонт могут нарушить защитные свойства пылесоса, в результате чего данная сертификация станет недействительной.
- Во время технического обслуживания на пылесосе должна быть размещена предупреждающая информация «Машина на техническом обслуживании. Не использовать».
- Запрещается залезать или вставать на пылесос.
- Не прикасайтесь к электрическим проводам, переключателям, кнопкам и т. д. мокрыми руками. Запрещается производить работу на открытых площадках во время атмосферных осадков.
- Перед подключением к электросети убедитесь, что напряжение и частота питания соответствуют указанным в эксплуатационных характеристиках устройства.
- Подключите электропитание к адекватно заземленной линии.
- Периодически проверяйте состояние шнура питания. Если шнур имеет повреждения, необходимо немедленно заменить его. Эта задача должна выполняться только электротехническим персоналом с соответствующим допуском.
- Если используется удлинитель, убедитесь, что он в идеальном состоянии и соответствует мощности, потребляемой пылесосом.
- После использования пылесоса ответственные сотрудники должны убедиться, что пылесос возвращен рабочее состояние и не имеет повреждений, препятствующих последующей безопасной эксплуатации.
- Пользоваться пылесосом могут только взрослые.

#### **Перед каждой рабочей сменой:**

- Проверьте, не повреждены ли питающий кабель, вилка и удлинитель.
- Убедитесь, что детали корпуса пылесоса и уплотнения не повреждены.
- Убедитесь, что контейнер пуст и правильно зафиксирован.
- Проверьте эффективность тяги пылесоса.
- Убедитесь, что всасывающий шланг трубки и принадлежности находятся в хорошем состоянии.

#### **При выполнении работ, необходимо соблюдать меры безопасности в соответствии с:**

- ГОСТ 12.1.019-2017. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;
- ГОСТ 12.3.033 – 84. Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации;
- ГОСТ 12.1.004. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, "О противопожарном режиме".