



ООО "КОНФЕРУМ"

Юр. адрес: 142450, Россия, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д. 13А, пом.1/эт. 2

Факт. адрес: 143909, Россия, Московская обл., г. Балашиха, Щелковское шоссе, 54Б

ИНН 5001077887; КПП 503101001; ОГРН 1105001002370; БИК 044525225; р/с 40702810940000071918

к/с 30101810400000000225; ПАО "СБЕРБАНК" г. Москва

Система менеджмента качества ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

«ЭКОЛАН-KL»

**Средство для очистки термокамер копчения, гриля,
прочистки и профилактики заторов в сточных и канализационных трубах.**

Назначение.

Средство для очистки коптильных камер, дымогенераторов, гриля, печных труб, прочистки и профилактики заторов в сточных и канализационных трубах.

Общие технические свойства.

Средство выпускается в двух вариантах:

1. Высоко-пенное щелочное средство, представляющее собой оптимизированную смесь ПАВ, щелочи и комплексообразующих веществ; водорастворимо.

Не боится замораживания, сохраняет моющую способность после размораживания. Средство в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе.

2. Беспенное щелочное средство, представляющее собой оптимизированную смесь ПАВ, щелочи и комплексообразующих веществ; водорастворимо.

РН: 14. Не допускается смешивание с другими моющими средствами.

Область применения:

- Очистка термокамер
- Очистка дымогенераторов
- Очистка гриля
- Профилактика сточных и канализационных труб
- Очистка сточных и канализационных труб
- Удаление заторов
- Удаление жиров

Порядок использования.

Мойка коптильных камер:

1. Приготовить водный раствор 1,5-4% концентрации, температура воды 40-60°C.
2. Нанести на предварительно разогретую поверхность щеткой, методом распыления, с помощью пеногенератора
3. Выдержать рабочий раствор в течение 5-20 минут, растереть щетками и смыть водой (желатель
4. Для автоматической мойки руководствоваться инструкциями для данного оборудования.

Мойка котлов для варки, жаровен:

1. Заполнить емкость 1-5% раствором средства, температура раствора 30-80°C.
2. Выдержать 5-30 минут, при необходимости растереть, а затем тщательно промыть водой. Можно использовать пенную технологию.

Прочистка канализационных стоков:

Залить в сток 5 % раствор или концентрат средства. Выдержать 5-30 минут, затем промыть большим количеством воды.

Мойка вентиляций, мусоропроводов:

Использовать раствор 1-5% концентрации.

Меры предосторожности.

Спецодежда, спецобувь, резиновые перчатки, защитные очки.

При вскрытии емкостей с жидкими средствами соблюдать осторожность.

При попадании на кожный покров смыть водой, промыть раствором борной кислоты и снова водой; пропитанную составом одежду снять.

При попадании на слизистые оболочки глаз – промыть большим количеством холодной воды, срочно обратиться к врачу.

Руководствоваться действующими на предприятии инструкциями по проведению работ и охране труда.

Условия хранения.

Хранить в плотно закрытой таре, при температуре от 1 до 40°C. Средство не подвержено замерзанию при минусовых температурах (до -20 °C). Беречь от детей! Хранить в герметично закрытой таре в крытых сухих помещениях.

Гарантийный срок хранения.

1 год со дня изготовления. При сохранении показателей качества может быть использовано при более длительном сроке хранения.

Расфасовка.

Тара по 1кг, 12кг, 25кг. Продукция продаётся в КГ.

ТУ 2381-001-66126292-2011