



ООО «КОНФЕРУМ»

Юр. адрес: 142450, Россия, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д. 13А, пом.1/эт. 2

Факт. адрес: 143909, Россия, Московская обл., г. Балашиха, Щелковское шоссе, 54Б

ИНН 5001077887; КПП 503101001; ОГРН 1105001002370; БИК 044525225; р/с 40702810940000071918

к/с 30101810400000000225; ПАО "СБЕРБАНК" г. Москва

Система менеджмента качества ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

«АНТЭКС-1»

Пенное моющее обезжиривающее средство

Назначение.

Средство предназначено для очистки различных узлов, деталей, механизмов и других изделий из черных металлов, а также для очистки оборудования, полов, перегородок из любых стойких к щелочным средам материалов. Применимо в комплексной уборке машиностроительных предприятий (цехов, мастерских, вспомогательных помещений и т.д.).

Применение для цветных металлов – в исключительных случаях!

Общие технические свойства.

Средство представляет собой высококонцентрированную однородную вязкую массу, на основе поверхностно-активных веществ и щелочных агентов, обладающую высокими моющими и обезжиривающими свойствами. Имеет щелочную реакцию. Не содержит прямой щелочи. Пожаро-взрывобезопасно. Токсичных соединений в воздушной среде не образует. Относится к 4-му классу (минимальному) опасности.

Нейтрализация и утилизация рабочих растворов в соответствии с местным законодательством.

Порядок использования.

Рабочий раствор	0,5-4 % (5-40 г/л); при сложных загрязнениях допустимо увеличение концентрации
Температура	18-55°C
pH	9,0-10,5
Метод обработки	струйный, погружением, вручную (обработка поверхностей ветошью), с использованием моечных машин

При использовании в моечных машинах руководствоваться инструкцией к соответствующему оборудованию.

После обработки поверхность необходимо тщательно промыть и просушить. Во избежание образования вторичной коррозии требуется межоперационная защита в соответствии с ГОСТ 9.518-2006 с использованием средства КФ-04. При подготовке под покраску обезжиривание и дальнейшая обработка поверхности осуществляется в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 с использованием средств Дезоксил ОФ-С, КФ-14, КФ-22 и др.

Меры предосторожности.

Работы производить в хорошо проветриваемых помещениях, использовать средства защиты глаз, рук. При попадании концентрата на кожу или слизистую, промыть обильным количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения.

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +1 до +30° С.

Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения.

1 год со дня изготовления.

Фасовка:

Ведро по 10 кг. Продукция продается в КГ.

ТУ 2381-001-66126292-2011