




ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пылесос бытовой Дастпром ПП-220/25.1-15



1. Поздравляем с покупкой!

Благодарим Вас за выбор продукции компании «Альтерра». Вы приобрели мощное и надежное оборудование, разработанное для эффективной уборки. Этот пылесос сочетает в себе профессиональные технологии фильтрации и удобство бытового использования.

Важно: перед первым включением обязательно изучите данное руководство. Это обеспечит долгую службу прибора и вашу безопасность. Помните, что нарушение правил эксплуатации аннулирует право на бесплатный гарантийный ремонт.

2. Безопасность превыше всего

Категорически запрещено:

- **Использовать не по назначению:** пылесос не предназначен для сбора взрывоопасных, легковоспламеняющихся и горючих веществ (бензин, спирт, растворители, газ и т.д.).
- **Собирать горячие предметы:** не засасывайте тлеющие угли, пепел или окурки с температурой выше 60°C.
- **Механическое воздействие:** запрещается вставать на пылесос, наносить удары по корпусу или допускать его падение.
- **Игры с всасыванием:** никогда не подносите насадки или шланг к глазам, ушам, рту, а также к домашним животным во время работы прибора.
- **Работа без присмотра:** не оставляйте включенный прибор без присмотра, особенно если рядом находятся дети или люди с ограниченными возможностями.

Электробезопасность:

- Используйте только исправные розетки с заземлением (220В).
- Не тяните за кабель, чтобы выключить пылесос. Следите, чтобы кабель не перекручивался и на него не наезжали колеса пылесоса.
- При любых признаках повреждения изоляции кабеля или вилки немедленно прекратите использование и обратитесь в сервис.

3. Назначение и возможности

Ваш пылесос Дастпром — это универсальный инструмент для дома и домашней мастерской.



Что он умеет собирать:

1. Обычную бытовую пыль и сухой мусор.
2. Мелкую строительную пыль (гипс, цемент) при ремонте.
3. Опилки, стружку (деревянную, металлическую, пластиковую), песок и мелкий щебень.
4. Осколки стекла и подобные и мелкие пищевые отходы.
5. Жидкости.

Система фильтрации (Двойная защита):

- **1-я ступень:** Вихревой циклон в основном баке отсекает крупный мусор и жидкости.
- **2-я ступень:** Сменные воздушные фильтры задерживают мельчайшую опасную пыль.

4. Подготовка к работе и эксплуатация

Перед стартом:

1. **Распаковка:** аккуратно разрежьте упаковочную ленту. Проверьте комплектность и отсутствие внешних дефектов.
2. **Проверка:** убедитесь, что фильтры установлены на свои места, а бак плотно защелкнул замками.
3. **Сборка:** присоедините шланг к входному отверстию, выберите нужную насадку.

В процессе уборки:

- Размотайте кабель питания на всю длину.
- Нажмите кнопку включения.
- **Важно:** если вы собирали воду, обязательно опорожните и просушите бак сразу после окончания работ. Если бак был переполнен жидкостью, то после опорожнения баков дайте пылесосу поработать 10 минут для просушки фильтров и турбин.

5. Обслуживание и уход

Чтобы пылесос сохранял максимальную мощность всасывания, следуйте простым правилам:

- **Чистка бака:** очищайте емкость по мере заполнения. Не допускайте переполнения бака выше уровня входного патрубка.
- **Уход за фильтрами:** регулярно осматривайте фильтр. Пылевой налет можно аккуратно стряхнуть. Моющийся фильтр после промывки нужно тщательно просушить перед установкой. Как очистить фильтр написано здесь (пройди по qr коду)
- **Защита от перегрева:** Если пылесос внезапно выключился, скорее всего, сработал датчик температуры (+90°C). Проверьте, не забился ли шланг и не пора ли менять или промыть фильтр. Дайте прибору остыть как минимум 10 минут.



6. Устранение неполадок

Признак	Причина	Решение
Слабо тянет	Переполнен бак или забит фильтр	Очистите бак и фильтры
Слабо тянет	Засор в шланге или насадке	Проверьте и прочистите
Не включается	Нет напряжения в розетке	Проверьте наличие электричества
Пыль на выходе	Поврежден фильтр или бак не прижат	Замените фильтр или закройте замки

7. Технические данные и комплектация

Характеристики вашей модели (мощность, объем бака, длина кабеля) приведены в таблице технических данных в конце документа.

Базовая комплектация:

- Пылесос в сборе.
- Шланг ПВХ.
- Штанга-удлинитель
- Комплект насадок.
- Комплект фильтров.

8. Гарантийные обязательства

- **Срок гарантии:** 24 месяцев со дня продажи.
- **Что не покрывается гарантией:** Естественный износ расходных материалов (фильтры, щетки турбин, уплотнители, насадки, шланги, колеса, замки-защелки).
- **Условие гарантийного ремонта:** Оборудование принимается в чистом виде и в полной комплектации при наличии заполненного гарантийного талона.

Производитель: ООО «Альтерра». Мы постоянно работаем над улучшением продукта, поэтому оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию, не ухудшающие основные характеристики, без уведомления пользователя.

ООО «АЛЬТЕРРА»

143912, Московская область, г. Балашиха, ул. Евстафьева, д.19, пом.28

info@prompylesos.ru

www.prompylesos.ru

Тел. +7(495) 730-64-03



Приложение

Технические характеристики

Система очистки	режим фильтрации «сухой»
Максимальное разрежение, кПа	до 32
Число турбин	1
Электрическая мощность турбины, кВт	1,5
Напряжение электропитания, В	220
Максимальная мощность всасывания при использовании, аэроВт	550
Кабель электропитания (провод КГ) с вилкой 220 В, м	5
Плавный пуск турбин	да
Розетка для подключения электроинструмента	нет
Максимальный расход воздуха при использовании, м³/ч :	282
Эффективность очистки воздуха, %	до 99,9
Тип фильтра	HEPA 12, 0,3 мкр
Площадь фильтра, см²	12 100
Уровень шума, дБ	не более 65
Режим работы	непрерывный, круглосуточный
Корпус	Стальной, бак для мусора из нержавеющей стали
Внутренний диаметр шланга, мм	38
Размер ДхШхВ, мм	360х390х700
Размер в упаковке ДхШхВ, мм	370х400х730
Масса, кг	13
Масса в упаковке, кг	17

Комплектация поставки:

Пылесос бытовой Дастпром серии ПП-220/25	шт.	1
Шланг (из ПВХ, со спиралью из пружинной проволоки)	шт.	1
Штанга составная	шт.	1
Комплект насадок: 1. Насадка для сбора пыли/влаги 360 мм 2. Насадка щелевая 3. Насадка универсальная для мебели, одежды круглая с ворсом 4. Насадка переходник на шланг 150 мм	комплект	1
Комплект фильтрующих элементов: 1. Основной фильтр 2. Фильтр охлаждения турбины	комплект	1
Паспорт по эксплуатации	шт.	1

