



Quality Formula

PSX EP - 462

Пластичная смазка PSX EP-462

Спецификации **DIN 51502:KP2S-20**

- Описание** Высокотемпературная, высокотехнологичная пластичная смазка созданная по современной технологии на основе комплексного сульфонат-кальциевого загустителя и полусинтетического высоковязкого базового масла, содержащего высокоэффективный пакет присадок для работы в экстремальных условиях: высокая нагрузка, запыление, высокая температура пар и др. Рабочий диапазон температур от -20 до +250°C.
- Применение** **PSX EP-462** предназначена для смазки высоконагруженных подшипников скольжения и качения металлургической, горнодобывающей, бумагоделательной и цементной промышленности, работающих в экстремальных условиях. Смазка подходит для применения в АЦСС системе.

Типовые показатели

Показатель	Методы испытаний	Фактические показатели
Тип загустителя		Комплекс сульфоната кальция
Тип масла		Полусинтетическое
Класс NLGI		2
Вязкость кинематическая базового масла при 40 °C, cSt	ASTM D445	460
Температура каплепадения, °C, не ниже	ISO 2176	300
Смазывающие свойства на ЧШМ:		
Нагрузка сваривания, Н, не ниже	DIN 51350/4	4900
Диаметр пятна износа, мм, не более	DIN 51350/5	0,6
Вязкость эффективная при температуре минус 20 °C и среднем градиенте скорости сдвига 10-1с, не более Па*с	ГОСТ 7163	2000
Цвет	Визуально	Желтый

Аналоги

Производитель	Наименование продукта
Shell	GADUS S5 T460 1.5*
Mobil	Centaur XHP 462
Gazpromneft	STEELGREASE CS 2
LUKOIL	ПОЛИФЛЕКС PU 2-460 *



*не полное соответствие



*Информация в буклете носит информационный характер, фактические данные могут отличаться. Уточняйте информацию у производителя. ООО «ГК ТСКР», 606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Ватутина, д.31а, комната 20.
Тел/факс: (8313) 25-54-42. Факс: (8313) 25-53-47, e-mail: qf@gnglub.com tskr@t-s.ru

