

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы убедитесь в исправности оборудования. В процессе эксплуатации тележки владелец должен производить осмотр каждый месяц. При выявлении в процессе осмотра повреждений тележка должна сниматься с работы. В процессе эксплуатации требуется регулярная проверка крепления колес и давления в шинах.

Периодическая смазка подшипника колеса (не реже одного раза в месяц).

4. ТРАНСПАТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Тележка ПГУ-40/50 может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на каждом виде транспорта. При транспортировке влияние прямых атмосферных осадков (дождь, снег) не допускается. При длительном хранении тележки ПГУ-40/50 должны соблюдаться следующие правила: хранение в закрытом помещении; температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5°C; относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%; не допускается нарушение упаковки.

Тележка ПГУ-40/50 предусмотрена для эксплуатации в производственных цехах предприятий, магазинах, складах и др. помещениях. Возможна эксплуатация на открытом воздухе. Не допускается нагрузка на тележку ПГУ-40/50 массы более указанной в таблице.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Тележка ПГУ-40/50 изготовлена и признана годной для эксплуатации.

Отметка ОТК о приёмке и дата выпуска

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует исправную работу тележки при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты изготовления.

Претензии принимаются только при наличии паспорта на изделие и акта произвольной формы, где содержатся: обозначение изделия, дата продажи, дата появления неисправности и сведения о характере неисправности.

Предприятие изготовитель:
ООО "Редиус 168", Россия
188380, Ленинградская обл., п. Вырица, Сиверское ш., 168
тел. (812)325-58-88, факс (812)325-23-33
e-mail: redius@redius.spb.ru Наш сайт: www.redius.spb.ru

**ТЕЛЕЖКА ДЛЯ 2-Х БАЛЛОНОВ 40-50 Л.
С КОЛЕСАМИ ПГУ-40/50****П15-000-00ПС ПАСПОРТ**

Рис.1 – общий вид тележки ПГУ-40/50

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Тележка для 2-х баллонов 40-50 л. с колесами предназначена для формирования передвижных газовых постов, при выполнении монтажных, ремонтных и аварийных работ в условиях удаленности от источников питания, транспортировки и хранения двух стандартных баллонов Пропан, 50 л. / Кислород 40 л., которые устанавливаются на основание трубку снизу и в кронштейны, и фиксируются цепью.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Основные параметры и размеры тележки ПГУ-40/50

Параметр	Значение
Габариты	1500x525x770 мм
Высота в рабочем положении	1150 мм
Масса	14,8 кг
Вместимость	Пропан, 50 л. / Кислород 40 л., стандарт
Грузоподъемность	200 кг
Каркас	Труба Ø25x2,0 мм
Ребра жесткости	Труба Ø20x1,5 мм
Колеса	2 шт., пневматические, Ø250 мм
Цепь для крепления баллонов	Цепь 2,0 короткозвенная DIN 766