

Алюминиевая лента 50мм*10м, DSAF 30

Описание: Алюминиевая клейкая лента AVIORA предназначена для герметизации и термоизоляции различных соединений в местах с высокой и низкой температурой.

Применение: для герметизации и изоляции стыков и технологических швов; при монтаже вентиляции, воздуховодов и инженерных коммуникаций; для термоизоляции; для электроизоляции «греющего провода»; для защиты от УФ излучения; для ремонта и технического обслуживания трубопроводов, вентиляционных каналов, кровли. Дополнительно алюминиевый скотч может использоваться для создания декоративных эффектов на мебели, стенах и других поверхностях.



Технические характеристики:

Общая толщина ленты	60 мкм (без лайнера)
Размер	50 мм x 10 м
Цвет	Серебристый
Адгезия к стали	≥ 18 Н / 25 мм
Прочность на разрыв	≥ 47 Н / 25 мм
Состав	Алюминиевая фольга, акриловый клеевой слой на основе растворителей, силиконизированная защитная пленка
Условия хранения	При хранении и транспортировке избегать воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от -20 °С до +35 °С
Страна-изготовитель	Китай

Алюминиевая лента 50мм*10м, DSAF 30

Преимущества:

- Надежно и прочно приклеивается
- Приклеивается к различными материалами: бетон, дерево, пластик, металл
- Подходит под монтаж при отрицательных температурах (от -5 °С)
- Надежно герметизирует
- Работает в диапазоне от -40 °С до +130 °С
- Имеет оптимальную толщину
- Лайнер легко отделяется от ленты
- Защищает от конденсата



Дополнительная информация:

Алюминиевая клейкая лента AVIORA состоит из 3 слоев: фольга (30 мкм), акриловый клей на основе растворителей (30 мкм) и силиконизированная бумага. Данные толщины подобраны специально для более быстрого, эффективного и экономного нанесения ленты на поверхность. Толщина силиконизированной бумаги позволяет разматывать и приклеивать ленту без разрывов, т.к. бумага служит прочной основой для фольгированного слоя, поэтому заклеить один технологический шов можно одним отрезком ленты.

Формула клея и толщина ленты подобраны так, чтобы при приклеивании не оставалось зазоров между поверхностью и лентой, а следовательно, влага или прочие агрессивные среды не проникали внутрь.

Лента AVIORA обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, поэтому ее можно использовать для термоизоляции в широком температурном диапазоне от -40 °С до +130 °С.

Алюминий обладает крайне низкой паропроницаемостью, поэтому лента позволяет наилучшим способом защищать оклеиваемую поверхность от коррозии.

Алюминиевая лента AVIORA хорошо подходит для тех случаев, когда поверхность необходимо будет в дальнейшем покрасить, т.к. краска легко ложится на ее поверхность.