

LUBRIGARD OPTIGLIDE EVO CASX-100 EP2



Высокотемпературная водостойкая смазка для тяжело-нагруженных узлов

Описание

LUBRIGARD OPTIGLIDE EVO CASX-100 EP2 — это высокотемпературная пластичная смазка, разработанная для обеспечения исключительной защиты оборудования, работающего в экстремальных условиях. В состав этой пластичной смазки входят минеральное базовое масло, комплексный сульфонат-кальциевый загуститель и противозадирные, противоизносные, антиокислительные присадки и адгезионно-демпфирующие компоненты.

Состав и ключевые особенности:

Минеральное базовое масло и комплексный сульфонат-кальциевый загуститель: эта основа обеспечивает исключительную стабильность, позволяя смазке сохранять свои свойства в условиях высоких температур и нагрузки. Комплексный загуститель улучшает механическую стабильность и делает смазку устойчивой к вымыванию.

Противозадирные и противоизносные присадки: эти компоненты играют решающую роль в защите оборудования от износа и задира, что означает более длительную эксплуатацию и снижение потребности в частом обслуживании.

Антиокислительные присадки: они предотвращают окисление смазки при высоких температурах, что важно для поддержания её свойств на протяжении длительных интервалов работы.

Адгезионно-демпфирующие компоненты: обеспечивают отличную адгезию смазки к поверхностям, предотвращая её вытекание и обеспечивая постоянную защиту, а также способствуют демпфированию вибраций и шумов.

Пластичная смазка LUBRIGARD OPTIGLIDE EVO CASX-100 EP2 обладает высокой водостойкостью, термостойкостью, улучшенными трибологическими характеристиками, способна выдерживать высокие динамические и ударные нагрузки, хорошо подходит для использования в тяжелых промышленных условиях, где требуется высокая степень защиты и надежности, обеспечивая при этом долговечность и эффективность работы техники.

Серия EVO



Продукты LUBRIGARD серии **EVO** – это премиальные смазочные материалы, на основе лучших компонентов, доступных на территории Российской Федерации. Использование высококачественных базовых масел и современных многофункциональных пакетов присадок определяют надежность продуктов **EVO** и гарантируют стабильную работу оборудования и техники.

Серия **EVO** объединила под собой три основных принципа:

- **Экспертность.** Продукты серии – это результат знаний, навыков и опыта в области смазочных материалов, которые созданы экспертами с учетом особенностей локальной индустрии и технических требований. Успешное прохождение испытаний и расширенных тестов продукции EVO позволили разработать смазочные материалы, отвечающие основным спецификациям мировых производителей, а по некоторым показателям превосходящие данные требования.
- **Ценность.** В состав продукции серии EVO входят функциональные присадки, особенностью которых является улучшение эксплуатационных свойств масла. Адаптированные рецептуры серии EVO направлены на защиту оборудования и техники от износа и продление ресурса их стабильной работы. Соотношение цены и качества продуктов серии EVO позволяют потребителям с уверенностью использовать смазочные материалы российского производства без потерь в качестве и надежности продукта.
- **Оптимизация.** Совершенствование технологий российского производства совместно с опытом и знаниями технических специалистов LUBRIGARD дало возможность разработать локальную серию EVO. Смазочные материалы EVO оптимизируют работу техники и оборудования, снижая эксплуатационные расходы.

Благодаря современному оборудованию, передовым технологиям, выбору лучших производственных площадей, а также высококачественному сырью, серия **EVO** уверенно занимает достойные позиции на российском рынке.



Высокотемпературная водостойкая смазка для тяжело-нагруженных узлов

Применение

Смазка LUBRIGARD OPTIGLIDE EVO CASX - 100 EP2 предназначена для использования в автомобильной, карьерной, сельскохозяйственной технике, оборудовании предприятий по производству строительных материалов, металлургической и горнодобывающей отрасли для смазывания подшипников машин и оборудования, эксплуатируемых в условиях высоких нагрузок и температур, при воздействии воды и механических загрязнений.

Диапазон рабочих температур от минус 20°C до плюс 200°C, что делает её универсальной для использования в различных климатических и эксплуатационных условиях. Это позволяет технике бесперебойно работать как в холодных, так и в жарких климатических условиях.

Смазка предназначена для применения в нагруженных подшипниках узлов целлюлозно-бумажных производств, металлургического оборудования, в централизованных системах смазывания (ЦСС) машин непрерывного литья заготовок и прокатных станов, сельскохозяйственной и других отраслях промышленности.

Ключевые области применения



Строительная техника



Сельскохозяйственная техника



Горнодобывающее оборудование



Вспомогательный транспорт



Судовое оборудование



Металлургическая промышленность



Тяжело-нагруженные подшипники



Индустриальное оборудование

Условия применения



Высокая температура



Тяжелые и ударные нагрузки



Воздействие воды



Граничная смазывающая пленка



Высокотемпературная водостойкая смазка для тяжело-нагруженных узлов

Преимущества и выгоды

Смазка LUBRIGARD OPTIGLIDE EVO CASX - 100 EP2 обеспечивает дополнительную защиту от износа и коррозии, обладает превосходной устойчивостью к высоким температурам, обеспечивает продолжительную работу в условиях повышенной влажности, препятствует образованию ржавчины. Смазка сохраняет свои свойства даже под воздействием значительных температурных колебаний и влаги, что особенно важно в условиях, где присутствуют вода и пар. Обладает высокими адгезионными свойствами.

Смазка отлично справляется с задачей защиты и продлением срока службы оборудования, снижая затраты на ремонт и техническое обслуживание, что делает её незаменимой для различных отраслей промышленности.

Смазка LUBRIGARD OPTIGLIDE EVO CASX - 100 EP2 обладает хорошей прокачиваемостью для работы в системах централизованной подачи (ЦСС).

Обеспечивает очень хорошую защиту от ржавления и коррозии, служит барьерной защитой за счёт отличных адгезионных свойств в подшипниках и узлах оборудования во влажных и загрязнённых средах, обладает улучшенными трибологическими характеристиками.

Это качество гарантирует эффективное смазывание, снижая трение и износ деталей, что ведёт к увеличению срока службы оборудования.

Соответствие промышленным стандартам

Наименование	DIN 51 502
LUBRIGARD OPTIGLIDE EVO CASX-100 EP2	KP 2 S-20

Типовые физико-химические показатели

Показатель	Метод испытаний	LUBRIGARD OPTIGLIDE EVO CASX-100 EP2
Класс NLGI	DIN 51818	2
Пенетрация в рабочем состоянии, 60 тактов, 25°C	ГОСТ 5346	265 – 295
Цвет	Визуально	Однородная мазь фиолетового цвета
Тип базового масла		Минеральное
Загуститель		Комплексный сульфонат-кальциевый
Кинематическая вязкость базового масла, 40°C, мм ² /сек.	ГОСТ 33-2000	100
Коллоидная стабильность, % не более	ГОСТ 7142	5
Стойкость консистентной смазки к вымыванию водой при температуре 79°C, % масс., не более	ASTM D1264	3
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает
Температура каплепадения, °C, не ниже	ГОСТ 6792	260
Испытание на коррозию на пластинах из стали	ГОСТ 1742	Выдерживает
Нагрузка сваривания на четырех- шариковой машине, (Pc), кгс, не менее	ГОСТ 9490	400
Диаметр пятна износа Ди (нагрузка 392 Н, 1 час), мм, не более	ГОСТ 9490	0,5
Диапазон рабочих температур, °C		От – 20° до +200°

Типовые физико-химические показатели не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации. Всегда проверяйте, соответствует ли выбранный продукт с рекомендациями производителя (OEM).

Детальную информацию о продукте вы можете получить у специалистов компании «Лубри Групп»

+7 495 241-01-43 | info@lubrigroup.ru | www.lubrigard.ru