


ROLF PROFESSIONAL SAE 5W - 40 DPF ACEA C3 API SN/CF
ПРЕМИАЛЬНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Полностью синтетическое моторное масло. Благодаря смеси высококачественных синтетических базовых масел и современного пакета присадок обеспечивает превосходную защиту от износа, особенно в термонагруженных зонах, улучшенную термоокислительную стабильность для предотвращения накопления отложений на деталях двигателя. Обеспечивает легкий пуск двигателя при отрицательных температурах и низкий расход масла на угар. Низкий уровень зольности продлевает срок службы сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для применения в мощных бензиновых и дизельных двигателях легкового и коммерческого транспорта, в том числе оснащённых турбонаддувом и системами доочистки выхлопных газов, где производитель рекомендует использовать масла класса ACEA C3 API SN/CF в вязкости SAE 5W-40.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Прекрасная термическая и антиокислительная стабильность масла минимизирует образование отложений и шлама.
- Улучшенная защита от износа продлевает срок службы двигателя и его узлов.
- Превосходные низкотемпературные эксплуатационные свойства благодаря синтетическим базовым маслам.
- Полностью совместимо с каталитическими нейтрализаторами (TWC) и с бензиновыми и дизельными сажевыми фильтрами (GPF/DPF).
- Стабильные характеристики при эксплуатации с увеличенными интервалами замены масла

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ACEA C3;
 API SN/CF;
 BMW LL-04;
 GM dexos2;
 MB 229.31/51/52;

VW 511 00;
 Porsche C40;
 Fiat 9.55535-S2/GH2/T2;
 Ford WSS-M2C917-A



Арт. 103009

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Класс вязкости SAE	SAE	5W-40
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.843
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14.05
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	83.5
Индекс вязкости	ASTM D2270	174
Динамическая вязкость CCS, при -30°C, мПа*с	ASTM D5293	5 680
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	6.8
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	8.5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	235
Температура застывания, °C	ASTM D97	-40

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.