



Инсталляция Geberit Duofix для подвесного унитаза, 112 см, со смывным бачком скрытого монтажа Sigma 12 см



ПРИМЕНЕНИЕ

- Для металлических и деревянных каркасных перегородок
- Для стеновых систем Geberit Duofix
- Для установки в пристенки на высоту рамы или по высоте помещения
- Для установки в перегородки по высоте помещения
- Для напольных покрытий толщиной 0–25 см
- Для подвесных унитазов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Статически самонесущая рама, с порошковой окраской для защиты от коррозии
- Рама для подвесных унитазов с присоединительными размерами по EN 33 и вылетом до 70 см
- С выдвижной пластиной для бокового крепления над монтажным элементом к металлическим или деревянным профилям или к опорной стойке системы Geberit Duofix
- Альтернативное положение крепления анкеров для крепления к стене
- Опорные площадки поворотные, подходят для установки в U-образные профили UW 50 и UW 75
- Опорные площадки можно устанавливать в системную направляющую Geberit Duofix без применения инструментов, без дополнительных компонентов

- Стойки оцинкованные, защищенные от коррозии, с защитой от скольжения
- Соединительное колено может монтироваться на различной глубине без использования инструментов, диапазон смещения – 45 мм
- Смывной бачок скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см, с противоконденсатной изоляцией
- Подходит для фронтальной установки, для одинарного, двойного смыва и смыва/стопа.
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Монтаж и сервисное обслуживание смывного бачка скрытого монтажа не требуют использования инструментов
- Подвод воды сзади или сверху по центру
- Защитная крышка окна технического обслуживания с возможностью укорачивания, защищает от влаги и грязи
- С трубкой для подвода воды для унитазов-биде Geberit AquaClean и для кабеля питания
- Крепление для блока питания и подключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гидравлическое давление	0.1–10 бар
Температура воды макс.	25 °C

Объем смыва, заводская установка	6 / 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4 / 4.5 / 6 / 7.5 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	2–4 л
Материал	Сталь
Регулируется по высоте	Да

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

- Подвод воды R 1/2", совместим с MasterFix и MeplaFix, со встроенным угловым запорным вентилем и маховичком
- Защитная крышка для окна технического обслуживания
- Комплект для подключения унитаза, ø 90 мм
- Соединительное колено 90° из ПНД, ø 90 мм
- Переходная муфта из ПНД, ø 90/110 мм
- Комплект крепления и защитный материал

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Комплект крепления к стене Geberit Duofix для отдельного монтажа
- Звукоизолирующий комплект Geberit для подвесного унитаза
- Комплект удлинителей ножек Geberit Duofix, длина 20 см

Арт. №	В см	Н см	Г см
111.950.00.6	50	112	12