

Техническая информация

ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ JETA SAFETY

Артикул: JCH701**Модель:** Acid Pro КЩС-1

Химические перчатки из латекса Acid Pro КЩС-1

- Текстура на ладони «ромб»
- Высокая износостойкость
- Высокая устойчивость к моющим средствам
- Обработка внешней поверхности хлором для дополнительной защиты
- Высокий уровень тактильной чувствительности



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Материал	латекс
Напыление	нет
Толщина на ладони	0,60 мм
Длина	310±10 мм
Цвет	черный
Наружная поверхность ладони	текстурная в виде ромбов
Размеры	S, M, L, XL, XXL
Защитные свойства	Вн, К80, Щ40, Он, Нс, Нл, Нм, Нж
Уровень защиты по ГОСТ ISO 374-1-2019	AKLMNPST тип A
Уровень защиты по ГОСТ EN 388-2019	1011X
Код ОКПД2	22.19.60.112

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «АВТОграф Сейфти». Юридический адрес: 197183, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 15, литер Д, помещение 19. Сделано в Китае.

ПРИМЕНЕНИЕ

Работа с растворителями и нефтепродуктами, нефтью, маслами, пестицидами, лакокрасочными материалами, смазочными материалами, обезжиривание и травление металла, обработка и очистка поверхностей, заполнение и логистика емкостей с опасными химическими веществами, промышленный клининг, смешивание химических продуктов, выгрузка топлива, очистка резервуаров, гальванизация, производство электрических аккумуляторов и батарей.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте при температуре от +5° до +35°С при относительной влажности не более 80%, избегать прямых солнечных лучей. Срок хранения (годности) – 4 года.

Использованные перчатки утилизируются как промышленный или бытовой мусор, в соответствии с региональными правилами.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.