

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

Кольцо уплотнительное модифицированная резина

Уплотнительные кольца серии O-ring служат для защиты от загрязнений резьбы кабельных вводов, переходников и заглушек и для обеспечения класса защиты до IP68 в месте ввода. Уплотнительные кольца серии O-ring изготавливаются из модифицированной резины.

Тип	Артикул	Применяемый размер резьбы	Толщина кольца, мм
O-ring 11x1.0	WE5000100	M10	1,5
O-ring 13x1.5	WE5000200	M16/PG7/G1/4	1,5
O-ring 16x1.5	WE5000300	M16/PG9	1,5
O-ring 18x1.5	WE5000400	M18/PG11	1,5
O-ring 20x1.5	WE5000500	M20/PG13.5	1,5
O-ring 22x1.5	WE5000600	M22/PG16	1,5
O-ring 25x1.5	WE5000700	M24	2,0
O-ring 26x2.0	WE5000800	M25	2,0
O-ring 28x2.0	WE5000900	M27	2,0
O-ring 29x2.0	WE5001000	PG21	2,0
O-ring 31x2.0	WE5001100	M30	2,0
O-ring 33x2.0	WE5001200	M32	2,0
O-ring 33	WE5001300	M33	2,0
O-ring 37x2.0	WE5001400	M36/PG29	2,0
O-ring 41x2.0	WE5001500	M40	2,0
O-ring 41	WE5001600	M42	2,0
O-ring 47x2.0	WE5001700	PG36	2,0
O-ring 49x2.5	WE5001800	M48	2,5
O-ring 51x2.5	WE5001900	M50	2,5
O-ring 55x2.5	WE5002000	PG42	2,5
O-ring 57x2.5	WE5002100	M56	2,5
O-ring 60x2.5	WE5002200	M60/PG48	2,5
O-ring 64x2.5	WE5002300	M63/M64	2,5
O-ring 13x2.0	WE5002400	G1/4"	1,5
O-ring 18x2.0	WE5002500	G3/8"	2,0
O-ring 21x2.0	WE5002600	G1/2"	2,0
O-ring 28x2.0	WE5002700	G3/4"	2,5
O-ring 35x3.0	WE5002800	G1"	3,0
O-ring 43x3.0	WE5002900	G1 1/4"	3,0
O-ring 50x3.0	WE5003000	G1 1/2"	3,0
O-ring 61x3.0	WE5003100	G2"	3,0
O-ring 73x2.6	WE5003200	G2 1/2"	2,6
O-ring 89x2.5	WE5003300	G3"	3,0



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	модифицированная резина
Температура эксплуатации	-40С ... +120С

Преимущества: высокая эластичность, механическая прочность, простота установки, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, соответствует Директиве RoHS.

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

