

ELASTOMERIC

017

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ ПРОНИКАЮЩИЙ

Технический бюллетень
TDS 017 25/12/2024

ELASTOMERIC 017 – грунт глубокого проникновения акриловый полимерный, создающий специальную акриловую пленку на поверхности, которая выравнивает впитываемость основания, обеспыливает поверхность, в том числе после шлифования. Используется для укрепления цементных, гипсовых, полимерных и старых лакокрасочных оснований.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Возможность использования в фасадных системах
- Предотвращает рост бактерий, грибков, плесени
- Уменьшает расход последующих материалов
- Увеличивает срок службы финишных материалов и покрытий
- Эффективно обеспыливает поверхность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Значение
Основа	акриловый сополимер
Скорость высыхания, час., при +20°C, 50% отн.вл	1 - 2
Содержание сухих частиц	не менее 12%
Цвет	прозрачный с красным оттенком
Плотность, кг/л	1,0
Вязкость по ВЗ-246 (при +23°C), с, не менее	5



УПАКОВКА:

ELASTOMERIC 017

выпускается в пластиковых
ведрах 5 л и 10 л.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Предварительная обработка
- Обеспыливание минеральных оснований
- Упрочнение старых, рыхлых, непрочных оснований
- Подготовка поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: цементных и гипсовых смесей для устройства пола, цементных, гипсовых и полимерных штукатурок и шпаклевок, плиточных и монтажных клеев, лакокрасочных материалов.

ОСНОВАНИЯ, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

- Бетонные, цементно-песчаные (штукатурка, шпатлевка)
- Гипсовые (штукатурка, шпатлевка, ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.п.) поверхности
- Полимерные шпатлевки
- Древесностружечные и древесноволокнистые плиты

В случае использования материала для других целей и/или неупомянутых в бюллетене условиях требуется самостоятельно провести испытания или обратиться к производителю.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Все участки поверхности должны быть сухими и чистыми, свободными от грязи, жира, масла, остатков краски и других непрочных держатся частиц, которые могут препятствовать адгезии грунта с основанием.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением материала на сухое основание, необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия, масляные, битумные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с основанием. Наносить **ELASTOMERIC 017** кистью, валиком или распылением, не оставляя луж и подтеков материала.

Последующие покрытия и герметики можно наносить только после полного высыхания грунта/праймера.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

ELASTOMERIC 017 перевозится в заводской упаковке любым видом крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Морозостойкий, не менее 3 циклов неглубокой заморозки/разморозки.

ДОКУМЕНТЫ:

ТУ 20.30.11-005-29849259-2022

КОД ПО КЛАССИФИКАТОРУ:

ОКПД 2:20.30.11.130

РАСХОД:

100 - 200 мл/м² (один слой)

Такие факторы, как шероховатость поверхности, температура и влажность воздуха, метод нанесения могут повлиять на расход материала.

ЦВЕТ:

прозрачный с красным оттенком

СРОК ГОДНОСТИ:

18 месяцев с даты изготовления в заводской невскрытой упаковке при температуре хранения от +5°C до +35°C, вдали от прямых солнечных лучей.

После вскрытия упаковки допускается хранение в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C в течение 6 месяцев. Емкость хранить крышкой вверх. Не допускать замораживания.

ВНИМАНИЕ:

Беречь от детей.
Если **ELASTOMERIC 017** попал на кожу - промыть водой с мылом. При попадании в глаза или внутрь организма - немедленно обратиться к врачу. Не используйте пустую упаковку для хранения пищевых продуктов.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Производитель: ООО «Эластомерик Системс»
Адрес: 398037, Россия, Липецкая обл.,
г. Липецк, Лебедянское шоссе, 3 А, пом. 27, 28

8-800-775-61-05
единый многоканальный

✉: info@elastomeric.ru
🌐: elastomeric.ru

Информация, содержащаяся в данном бюллетене, является точной и основана на знаниях, имеющихся в данный момент у производителя. Она предназначена, чтобы помочь пользователю оценить опасность продукта и определить меры безопасности, которые необходимо соблюдать при его использовании. Проверка всех условий применения материала с нашей стороны невозможна, поэтому рекомендации и предложения по работе с продуктом предоставляются без гарантии производителя. Перед применением материала убедитесь в его соответствии вашим требованиям. С выпуском данного бюллетеня предыдущая версия документа считается недействительной.