



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ БАНЬ И САУН DW400S GOODHIM T120

Назначение и область применения:

Отбеливатель для бань и саун DW400S GOODHIM T120 представляет собой готовый к применению водный раствор, предназначенный для глубокого и быстрого отбеливания деревянных поверхностей, внутри бань и саун от серого налёта, деревоокрашивающих грибков и разного вида биопоражения древесины.

Основные свойства:

- Отбеливающий состав не меняет и не разрушает структуру дерева и придаёт первоначальный вид древесине, возвращая их естественную красоту.
- После обработки и высыхания древесина не имеет запаха и безвредна для человека и животных.
- Обработка отбеливателем не препятствует дальнейшей обработке древесины.

Способы применения:

1. Выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости и является готовым к применению продуктом.
2. Емкости для работы с отбеливателем должны быть из полимерных материалов или стали с полимерным покрытием.
3. Поверхность перед обработкой необходимо очистить от грязи, смолы, стружки.
4. Рекомендуется провести пробное тестирование состава на небольшом участке древесины для определения нужного цвета, а те участки, которые не требуют обработки, необходимо защитить от случайного попадания препарата.
5. Перед применением перемешать раствор!
6. Равномерно нанести раствор по всей обрабатываемой поверхности древесины с помощью валика, кисти или любого разбрызгивающего устройства.
7. Работы следует проводить при t° окружающей среды не ниже $+5^{\circ}\text{C}$.
8. Обесцвечивание древесины происходит от 2 до 12 часов, в зависимости от степени поражения древесины, желаемого результата и t° окружающей среды.
9. **Расход** рабочего раствора: 150-200 г/м².
10. После отбеливания рекомендуется смыть остатки состава с поверхности древесины теплой водой со щеткой, либо раствором моющего средство для бань и саун GOODIM T 150.

Упаковка и фасовка:

Пластиковая канистра 1л.

Хранение и транспортировка:



Хранить в плотно закрытой таре отдельно от пищевых продуктов при t° окружающей среды от +5°C до +30°C. Беречь от влаги и прямых солнечных лучей. Пожаровзрывобезопасен. При замораживании и после размораживания препарат не теряет своих свойств.

Срок годности — 24 месяца от даты производства. Допускается использовать по истечении срока годности с увеличением нормы расхода.

Меры безопасности:

Работать в защитных очках, перчатках, респираторе. При попадании на кожу или в глаза - промыть большим количеством воды.

Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007.

Состав:

Дистиллированная вода 30% и более, хлорсодержащее соединение (15-30)%, щелочные компоненты менее 5%.

Товар сертифицирован.

Произведено: ТУ 2380-009-03856078-2016.

ТН ВЭД 3402 50 000 0

ОКПД2 20.41.32.119

СГР RU.01.PA.02.015.E.000988.10.19