

Грунт глубокого проникновения

Универсальный грунт глубокого проникновения на акриловой основе с антисептическими добавками.

Область применения:

Применяется для грунтовки поверхностей пола и стен перед проведением всех видов отделочных работ: созданием или выравниванием бетонных полов; приклеиванием керамической плитки; покраской, оштукатуриванием или покрытием стен обоями.

Свойства:

Повышает сцепление с обрабатываемой поверхностью, устойчивость ее к стиранию, регулирует водопоглощение, увеличивает адгезию; позволяет достигнуть высокой прочности и долговечности итогового покрытия.

Плотность: 1.0 г/см³

Цвет:

Прозрачный

Степень блеска: матовая

Порядок нанесения:

Наносится на сухие чистые поверхности; основание должно быть очищено от веществ, препятствующих нормальному сцеплению: пыль, грязь, органические загрязнения; отслаивающиеся элементы. Малярные покрытия и осыпающаяся побелка должны быть удалены. Окрашенную поверхность и монолитные полы сделать шероховатыми (насеченными). На рыхлые основания и основания с большой поглощаемостью грунт наносить дважды.

Нанесение:

Наносить следует кистью, валиком, краскораспылителем.

Температура обработки:

обрабатывать при температуре выше +5°C (температура воздуха и объекта).

Расход:

Зависит от вида поверхности, ориентировочно составляет - 0,15-0,30 кг/кв.м (готового состав).

Время сушки:

полное – 1-2ч, сухая на ощупь – 0,2-1,0ч

Чистка инструментов:

рабочие инструменты после использования сразу промыть водой.

Хранение:

в сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Упаковка:

5-кг пластиковая канистра

10-кг пластиковая канистра