

ПАСПОРТ

«Пломба –наклейка магнитный датчик (Антимагнит)»
ТУ 22.29.21.000-005-46792779-2017 (код ОК 22.29.21.000)

Описание продукции

Пломба-наклейка магнитный датчик (Антимагнит) представляет собой наклейку на основе пломбировочного скотча, снабженную капсулой с магниточувствительной суспензией (капсула с черной точкой, которая находится между клеевым слоем этикетки и подложкой). При воздействии магнитным полем, на расстоянии 1-2 см, силой свыше 70 мТл, на прибор учета – структура антимагнитной суспензии разрушается и она растекается по всей полости капсулы, указывая на факт воздействия магнитным полем на прибор учета. При попытке удалить пломбу с поверхности структура наклейки разрушается и появляется надпись «ВСКРЫТО».

Технические характеристики

№	Товар	Наименование параметров	Ед. изм.	Значение параметра
1	Пломба –наклейка магнитный датчик (Антимагнит) 	Материал		полиэстер/полиэтилен/акрил
		Ширина	мм	66
		Высота	м	22
		Температурный режим установки	°С	от + 5 до + 60
		Температурный режим	°С	от – 60 до + 80
		Чувствительность датчика	мТл	70
		Нумерация		сквозная
		Цвет		красный/синий
		Внимание: полная адгезия достигается через 24 часа после установки!		

Инструкция по установке

1. Для установки пломбы-наклейки магнитный датчик (Антимагнит), необходимо, чтобы подконтрольный объект (его поверхность) была сухой и чистой. В случае необходимости поверхность объекта должна быть очищена.
2. Наклейка устанавливается на корпус прибора учета в местах наиболее вероятного воздействия магнитом – рядом со счетным механизмом.
3. Непосредственно перед началом опломбирования рекомендуется снять бумажную подложку индикаторной наклейки.
4. Для более эффективного наклеивания следует при необходимости разгладить пломбу по всей длине, исключив таким образом появление пузырьков воздуха.
5. После выполнения вышеописанных действий в специальную учетную книгу заносится номер, имеющийся на лицевой поверхности индикаторной наклейке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты фактической его поставки.
Срок эксплуатации пломбы-наклейки – 24 месяцев. Товар сертифицирован.
Срок эксплуатации магнитного индикатора: 60 месяцев (при условии отсутствия магнитного поля)
Товар сертифицирован.

Транспортировка и хранение

Транспортировка товара проводится в упаковке в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Запрещается бросать коробки с товаром и допускать сильное механическое воздействие.


Упакованный товар должен храниться в оригинальной упаковке в сухом закрытом помещении, при относительной влажности от 40 % до 70 % и температуре воздуха не менее + 5 °С

Сведение о производителе

ООО ТПК «Технологии Контроля», +7(495)727-14-57, www.safecontrol.ru

ЧЕРТЁЖ

«Пломба –наклейка магнитный датчик (Антимагнит)»
ТУ 22.29.21.000-005-46792779-2017 (код ОК 22.29.21.000)



Сведение о производителе

ООО ТПК «Технологии Контроля», +7(495)727-14-57, www.safecontrol.ru