

ПАСПОРТ

«Пломба –наклейка магнитный датчик (Антимагнит)»
ТУ 22.29.21.000-005-46792779-2017 (код ОК 22.29.21.000)

Описание продукции

Пломба-наклейка магнитный датчик (Антимагнит) АМП представляет собой наклейку на основе пломбировочного скотча, снабженную чувствительным элементом (пластиной) с нанесенной на нем геометрической фигурой, реагирующей на воздействие магнита. При воздействии магнитным полем, на расстоянии 1-2 см, силой свыше 30 мТл, структура антимагнитной пластины разрушается на молекулярном уровне и фигуры исчезают, оставляя однородное темное поле. При попытке удалить пломбу с поверхности структура наклейки разрушается и появляется надпись «OPEN VOID».

Технические характеристики

№	Товар	Наименование параметров	Ед. изм.	Значение параметра
1	Пломба –наклейка магнитный датчик (Антимагнит) АМП 	Материал		полиэстер/полиэтилен/акрил
		Ширина	мм	65
		Высота	м	20
		Температурный режим установки	°С	от + 5 до + 60
		Температурный режим	°С	от – 60 до + 80
		Чувствительность датчика	мТл	30
		Нумерация		сквозная
		Цвет		красный/синий
		Внимание: полная адгезия достигается через 24 часа после установки!		

Инструкция по установке

1. Для установки пломбы-наклейки магнитный датчик (Антимагнит) АМП, необходимо, чтобы подконтрольный объект (его поверхность) была сухой и чистой. В случае необходимости поверхность объекта должна быть очищена.
2. Наклейка устанавливается на корпус прибора учета в местах наиболее вероятного воздействия магнитом – рядом со счетным механизмом.
3. Непосредственно перед началом опломбирования рекомендуется снять бумажную подложку индикаторной наклейки.
4. Для более эффективного наклеивания следует при необходимости разгладить пломбу по всей длине, исключив таким образом появление пузырьков воздуха.
5. После выполнения вышеописанных действий в специальную учетную книгу заносится номер, имеющийся на лицевой поверхности индикаторной наклейке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты фактической его поставки.
Срок эксплуатации пломбы-наклейки – 24 месяцев. Товар сертифицирован.
Срок эксплуатации магнитного индикатора: 60 месяцев (при условии отсутствия магнитного поля)
Товар сертифицирован.

Транспортировка и хранение

Транспортировка товара проводится в упаковке в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Запрещается бросать коробки с товаром и допускать сильное механическое воздействие.
Упакованный товар должен храниться в оригинальной упаковке в сухом закрытом помещении, при относительной влажности от 40 % до 70 % и температуре воздуха не менее + 5 °С

Сведение о производителе

ООО ТПК «Технологии Контроля», +7(495)727-14-57, www.safecontrol.ru



**ТЕХНОЛОГИИ
КОНТРОЛЯ**

ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ



+7(495)727-14-57
www.safecontrol.ru
sales@safecontrol.ru

ЧЕРТЁЖ

«Пломба –наклейка магнитный датчик (Антимагнит)»
ТУ 22.29.21.000-005-46792779-2017 (код ОК 22.29.21.000)



Сведение о производителе

ООО ТПК «Технологии Контроля», +7(495)727-14-57, www.safecontrol.ru