

СКОРО НОВЫЙ ДИЗАЙН

by JEGA PRO[®]
BOOMER
1040 SPACE



ШПАТЛЕВКА МЕНЯЕТ ЦВЕТ ПРИ ВЫСЫХАНИИ СО СВЕТО-ГОЛУБОГО НА БЕЛЫЙ

Изменение цвета служит простым и удобным способом определения степени высыхания в процессе полимеризации, а также равномерности смешивания с катализатором.



УЛЬТРАЛЕГКАЯ!

1040 SPACE

Ультралегкая полиэфирная двухкомпонентная шпатлевка универсального назначения.

Характеризуется высокой механической прочностью и эластичностью. Отличается малым удельным весом. Комфортна в перемешивании и нанесении. Легко обрабатывается и не образует пор. Изменение цвета служит простым и удобным способом определения степени высыхания в процессе полимеризации. Данный продукт универсален в применении и предназначен для выравнивания как незначительных вмятин, так и обширных повреждений. Отличная адгезия к различным типам поверхностей, включая оцинкованную сталь.

Тип: универсальная

Свойства: легко наносится, очень легко обрабатывается, меняет цвет при полимеризации

Назначение: доработка после конструкционной шпатлевки, заполнение неровностей кузовных элементов



0,5/1,0 л

Цвет: голубой



100/2-3 (г)



P80-240



20-25 мин.
20°C



18 мес.
15-25°C



1,0 кг/л



SNOWFLAKE



СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

1050 SNOWFLAKE

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, содержащая наполнитель в виде стекловолокна. Характеризуется высокой наполняющей способностью, механической прочностью и превосходной адгезией к различным типам поверхностей, включая оцинкованную сталь. Мягкая консистенция обеспечивает легкость смешивания и нанесения.

Быстро высыхает и комфортно шлифуется. Предназначена для первичного шпатлевания глубоких повреждений, небольших сквозных отверстий и ослабленных участков кузова. Рекомендуется к применению на жестких кузовных элементах.

Тип: конструкционная

Свойства: отличная адгезия к металлам, очень высокая прочность

Назначение: первичное шпаклевание глубоких повреждений, сквозных отверстий, сварных швов



0,5/1,0/1,8 кг

Цвет: белый



100/2-3 (г)



P80-240



20-25 мин.
20°C



18 мес.
15-25°C



1,69 кг/л





С МИКРОСТЕКЛОВОЛОКНОМ

1030 GRAPE

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка в виде микростекловолокна. Тиксотропная консистенция в сочетании со специальным составом наполнителя обеспечивают удобство нанесения, высокую адгезию, высокую способность, механическую прочность. Предназначена для первичного шпатлевания и ремонта поврежденных, небольших сквозных отверстий, также проржавевших и ослабленных участков. Превосходная адгезия к различным типам поверхностей, включая оцинкованную сталь.

Тип: конструкционная

Свойства: высокая прочность, комфортное нанесение

Назначение: первичное заполнение глубоких, небольших сквозных отверстий, сколов, трещин



0,5/1,0/1,8 кг



Цвет: фиолетовый



P80-240



20-30 мин



20-30 мин



18 мес.
15-25°C



1,7 кг/л





НАПОЛНЯЮЩАЯ

1020 ALU

Двухкомпонентная полиэфирная наполняющая шпатлевка с содержанием специального алюминиевого наполнителя. Мягкая консистенция обеспечивает удобство смешивания и нанесения без образования пор.

Характеризуется высокой механической прочностью, эластичностью и легкостью обработки. Отличается хорошей теплопроводностью и коэффициентом теплового расширения, близким к металлу. Универсальна в применении и рекомендуется для ремонта элементов, подверженных вибрации и температурным воздействиям. Отличная адгезия к различным типам поверхностей, включая оцинкованную сталь.

Тип: наполняющая/специализированная

Свойства: устойчивость к температурным деформациям

Назначение: заполнение дефектов на термонагруженных элементах



0,5/1,0/1,8 кг

Цвет: серый



100/2-3 (г)



P80-240



20-25 мин.
20°C



18 мес.
15-25°C



1,81 кг/л



PLASTIC



ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ

1060 PLASTIC

Полиэфирная шпатлевка, разработанная для ремонта изделий из пластика. Характеризуется удобством нанесения и обработки. Отличается значительной эластичностью и гибкостью после полимеризации. Обеспечивает надежную адгезию к большинству типов пластмасс (PP, EPDM, ABS, PC, PPO, PA, RTPU, PBTP, PVC, PUR UP-GF).

Тип: специализированная

Свойства: отличная адгезия к пластикам, высокая эластичность

Назначение: ремонт изделий из пластика



0,5 кг

Цвет: темно-серый



100/2-3 (г)



P80-240



20-25 мин.
20°C



18 мес.
15-25°C



1,72 кг/л





УНИВЕРСАЛЬНАЯ

1000 UNI

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка универсального назначения. Характеризуется мягкой консистенцией, обеспечивающей удобство смешивания и нанесения без образования пор. Обладает высокими показателями механической прочности, легко поддается обработке.

Предназначена для выравнивания различных повреждений кузовных элементов. Отличная адгезия к различным типам поверхностей, включая оцинкованную сталь.

Тип: универсальная

Свойства: отличная адгезия к металлам, комфортная шлифуемость

Назначение: доработка после конструкционной шпатлевки, заполнение неровностей кузовных элементов



0,5/1,0/1,8 кг

Цвет: желтый



100/2-3 (г)



P80-240



20-25 мин.
20°C



18 мес.
15-25°C



1,85 кг/л



UNISOFT



МЯГКАЯ, ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ

1010 UNISOFT

Двухкомпонентная полиэфирная универсальная шпатлевка. Сбалансированный состав наполнителей обеспечивает легкое нанесение без образования пор, легко поддается обработке.

Характеризуется высокой заполняющей способностью и минимальной усадкой. Отличная адгезия к различным типам поверхностей, включая оцинкованную сталь.

Тип: универсальная

Свойства: легко наносится, имеет отличную адгезию к различным поверхностям, комфортная в обработке

Назначение: доработка после конструкционной шпатлевки, заполнение неровностей кузовных элементов



0,5/1,0/1,8 кг

Цвет: светло-желтый



100/2-3 (г)



P80-240



20-25 мин.
20°C



18 мес.
15-25°C



1,8 кг/л



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОДУКТАМ



boomerpro.ru



avtograph.com



YouTube:

Видеообзоры и рекомендации
по применению продукции




RuTube:

Видеообзоры и рекомендации
по применению продукции



vk.com/boomerpro_ru

Новинки, актуальные акции, обратная
связь от технических специалистов



Telegram

Возможность скачивать еженедельные видеообзоры продуктов и особенностей технологий; оперативное получение информации обо всех новинках и акциях.



Max

Информационный канал
с видеообзорами, новинками
и акциями

Консультации по техническим вопросам
по номеру горячей линии

8 800 555 21 50

март 2026г.