

VACTOOL

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Промышленный пылесос VACTOOL SB24M30



Производитель	JIANGYIN U-CROWN IMPORT & EXPORT CO., LTD., Jiangyin city, Jiangsu, China
Импортер	г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская 7, офис 101



Промышленный пылесос VACTOOL SB24M30

VACTOOL SB24M30 оснащен двумя коллекторными двигателями суммарной мощностью 2400 Вт и объемом резервуара 30 л. Включение турбин осуществляется отдельно и позволяет задействовать необходимое количество турбин в работе. Ёмкость пылесоса изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 с высоким содержанием хрома. Это делает ёмкость устойчивой к коррозии и окислению, что позволяет работать со сбором химически агрессивных отходов или отходов пищевой промышленности. Корпус рамы изготовлен из прочной стали с порошковой окраской. Разъем для подключения шланга универсален для комплектов принадлежностей с диаметрами 40 и 50 мм на ваш выбор. Пылесос оснащен системой ручной очистки фильтра пневмударом, который осуществляется обратным потоком воздуха. Фильтрующий материал картриджа изготовлен из полиэфирных волокон, что делает фильтр износостойким и устойчивым к влаге.

Характеристики

Объем бака	30 л
Мощность	2400 Вт
Тип двигателя	Коллекторный
Объем воздушного потока	380 м³/ч
Тип пылесборника	Контейнер
Уровень шума	64 дБ
Способ очистки фильтра	Пневмудар при нажатии
Вес без упаковки	30 кг
Габариты без упаковки	400*490*830 мм
Диаметр для соединения	40-50 мм
Площадь фильтра	15000 см²
Тип фильтра	Полиэфирный
Диаметр	320 мм
Напряжение	220 В
Съемный бак	Нет
Вакуум	22 кПа
Длина электрокабеля	5 м
Модель фильтра	Ø 250 * 230 мм

Особенности



Турбины с коллекторными электродвигателями

Пылесос оснащен двумя турбинами с коллекторными двигателями. Мощность каждой турбины 1200 Вт



Ёмкость из нержавеющей стали

Ёмкость пылесоса изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 с высоким содержанием хрома



Рукоятка системы очистки фильтра

Очистка фильтра осуществляется ударом обратного потока воздуха при нажатии на рукоятку



Прочный металлический корпус

Блок двигателей защищен прочным металлическим корпусом



Универсальная муфта подключения шланга

Разъем для подключения шланга универсален для комплектов принадлежностей с диаметрами 40 и 50 мм

В данном руководстве содержится вся необходимая информация по эксплуатации и техническому обслуживанию пылесоса. Правильное функционирование и продолжительность работы пылесоса будут зависеть от качественного обслуживания и ухода.

Перед выпуском с завода каждая модель прошла строгий контроль, чтобы гарантировать максимальную надежность. Однако необходимо убедиться, что пылесос не получил конструктивных повреждений во время транспортировки, так как это может повлиять на его работу и безопасность.

Данное руководство является неотъемлемой частью пылесоса и должно оставаться с устройством весь срок эксплуатации.

Если данное руководство утеряно или повреждено, необходимо обратиться в компанию VACTOOL. Приведенные технические данные являются предоставленными производителем на момент выпуска пылесоса.

Данное руководство должно храниться в местах, где оно будет доступно для всего персонала, участвующего в эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание!

Приведенная ниже информация не может полностью охватить все возможные опасности, возникающие при эксплуатации пылесоса; необходимо также учитывать здравый смысл и опыт работника как неотъемлемые составляющие для предотвращения несчастных случаев.

Внимание!

- Все работы по техническому обслуживанию должны выполняться при вынутой из розетки вилке электропитания на обесточенном аппарате.
- Работодатель обязан проинструктировать персонал о технике безопасности при использовании пылесоса.
- Если необходимо произвести регулировку или непредвиденное вмешательство в соответствии с процедурой отличающейся от описанной в руководстве, предварительно проконсультируйтесь с компанией VACTOOL.
- В случае, если клиент устанавливает на пылесос аксессуары, не поставляемые компанией VACTOOL, то компания VACTOOL не берет на себя ответственность за любые негативные последствия, связанные с использованием таких деталей.
- Пылесос нельзя использовать в коррозионной или взрывоопасной среде.
Храните пылесос вдали от посторонних предметов и реагентов, таких как едкие отходы, масла, инструменты и другие предметы, которые могут нарушить целостность пылесоса или привести к некорректной работе устройства.
- Избегайте использования токсичных или легковоспламеняющихся растворителей, таких как бензин, бензол, эфир и спирт для очистки.
- Не используйте пылесос вблизи открытого огня или источников тепла, обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Никогда не используйте пылесос без фильтра.
- Не убирайте пылесосом зажженные окурки или горящие отходы.
- Не собирайте легковоспламеняющиеся жидкости пылесосом.
- Не используйте пылесос на неровных или наклонных поверхностях.
- Не эксплуатируйте технику в одежде, которая может зацепиться или быть затянута в пылесос.
- Никогда не снимайте крышку во время работы пылесоса.
- Никогда не перемещайте пылесос, потянув его за шнур электропитания.
Руководство всегда должно быть рядом, чтобы можно было обратиться к нему для проверки

правильности использования при возникновении сомнений. Если данное руководство утеряно или повреждено, необходимо обратиться в компанию VACTOOL.

- Конструктивные повреждения, модификации, изменения или несанкционированный ремонт могут нарушить защитные свойства пылесоса, в результате чего данная сертификация станет недействительной.
- Во время технического обслуживания на пылесосе должна быть размещена предупреждающая информация «Машина на техническом обслуживании. Не использовать».
- Запрещается залезать или вставать на пылесос.
- Не прикасайтесь к электрическим проводам, переключателям, кнопкам и т. д. мокрыми руками. Запрещается производить работу на открытых площадках во время атмосферных осадков.
- Перед подключением к электросети убедитесь, что напряжение и частота питания соответствуют указанным в эксплуатационных характеристиках устройства.
- Подключите электропитание к адекватно заземленной линии.
- Периодически проверяйте состояние шнура питания. Если шнур имеет повреждения, необходимо немедленно заменить его. Эта задача должна выполняться только электротехническим персоналом с соответствующим допуском.
- Если используется удлинитель, убедитесь, что он в идеальном состоянии и соответствует мощности, потребляемой пылесосом.
- После использования пылесоса ответственные сотрудники должны убедиться, что пылесос возвращен в рабочее состояние и не имеет повреждений, препятствующих последующей безопасной эксплуатации.
- Пользоваться пылесосом могут только взрослые.

Перед каждой рабочей сменой:

- Проверьте, не повреждены ли питающий кабель, вилка и удлинитель.
- Убедитесь, что детали корпуса пылесоса и уплотнения не повреждены.
- Убедитесь, что контейнер пуст и правильно зафиксирован.
- Проверьте эффективность тяги пылесоса.
- Убедитесь, что всасывающий шланг трубки и принадлежности находятся в хорошем состоянии.

При выполнении работ, необходимо соблюдать меры безопасности в соответствии с:

- ГОСТ 12.1.019-2017. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;
- ГОСТ 12.3.033 – 84. Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации;
- ГОСТ 12.1.004. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, "О противопожарном режиме".