



МАМУТ

СУПЕРСИЛЬНЫЙ ГИБРИДНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Техническое описание от 10/07/2026

ПРЕИМУЩЕСТВА

- экстремально высокая начальная хватка
- не требует дополнительной фиксации*
- без запаха. не содержит растворителей
- без усадки и без пузырей
- высокая устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям и воде
- высокая механическая прочность соединения
- поглощает механические и акустические вибрации
- отличная адгезия к большинству поверхностей без грунтования
- нейтральная реакция отверждения
- легко шлифуется после полного высыхания.
- может быть окрашен
- внутри и снаружи помещения

ОПИСАНИЕ

BOSTIK МАМУТ гибридный монтажный клей на основе SMP технологии, с высокой начальной силой фиксации. Отверждается в результате реакции с влагой воздуха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

BOSTIK МАМУТ специально разработан, как универсальный монтажный клей с экстремально высокой начальной силой фиксации. Применяется для клеевого монтажа различных строительных материалов, таких как: камень, бетон, зеркала, стекло, гипсокартон, полиуретан, ПВХ, твердые пластики, эмалированные поверхности, керамика, медь, свинец, цинк, олово, алюминий и др. металлы (в том числе сплавы), нержавеющая сталь, дерево и т.д.

РАСХОД

- упаковка 280 мл (475 ± 5 г) - до 8 п.м, полосой Δ сечения

ПРИМЕНЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

- применяйте **BOSTIK МАМУТ** с помощью пистолета для густых масс. Вставьте упаковку в пистолет, далее вскройте упаковку, установите носик и приступайте к нанесению.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	МС-полимер
Время пленкообразования	до 20 минут
Плотность	1,7 ± 0,05 г/мл
Прочность на растяжение	0,9 Н/мм ²
Удлинение	≥100%
Модуль при 100% удлинении	2,5 Н/мм ²
Твердость по Шору А, ед.	ок. 60 ± 5
Температура применения	от +5°C до +40°C
Скорость высыхания	ок. 3,5 мм / 24 часа
Температура эксплуатации	от -40 °C до +80 °C

Технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 55 %. В других условиях характеристики могут измениться.

ПОДГОТОВКА

- **Поверхность:** поверхность должна быть сухой, чистой, однородной, очищенной от пыли и жира.
- **Предварительная подготовка:** для **BOSTIK МАМУТ** характерно хорошее сцепление с большинством поверхностей (без праймера). Тем не менее, при наличии особых требований, связанных с сильными перепадами температуры и/или нагрузки от давления воды, мы рекомендуем использовать обезжиривателями для металлических поверхностей и грунтовкой, позволяющей выровнять впитывающую способность основания для пористых поверхностей.
- **Без предварительной подготовки** рекомендуется герметизация швов и соединений из плотных материалов: керамической плитки, керамогранита, фарфора, стекла, алюминия, нержавеющей стали, ламинированного пластика, полиэстера, полиуретана и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применять при температуре окружающей среды и основания от +5 °C до +40 °C. Из-за структуры **BOSTIK МАМУТ** рекомендуется наносить с использованием прилагаемой V-образной насадки/носика. Навинтите носик-аппликатор. Удерживая пистолет под прямым углом к поверхности, нанесите при помощи пистолета-экструдера вертикальными полосами с интервалом 5 - 10 см для обеспечения вентиляции. Привести приклеиваемый элемент в нужное положение и хорошо прижать, обеспечив достаточную толщину клея между приклеиваемым элементом и основанием (не менее 2-3 мм). Доступ воздуха и влаги необходим для отверждения. Не наносить клей точками!

*Так как продукт обладает высокой начальной хваткой, поддержка во время высыхания клея обычно не требуется. Для очень тяжелых элементов или элементов со смещенным центром тяжести установите дополнительные подпорки. За дополнительной информацией обратитесь в Техническую поддержку ООО «Бостик».

Всегда проводите тестирование адгезии перед применением. Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА

BOSTIK МАМУТ прекрасно окрашивается красками на водной основе. Предварительно проведите тест на совместимость с краской.

Перед применением краски, обязательно очистите клей и стыки поверхности. Клей также может быть зашлифован для придания ровности после отверждения. Для оптимального результата рекомендуется производить окрашивание через несколько дней после нанесения.

ОЧИСТКА

- до высыхания - ацетон
- после высыхания - механическим способом
- руки могут быть очищены с помощью мыла и воды

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Хранить и транспортировать в закрытой упаковке в сухом месте при температуре от +10 °C до +25 °C.
- Срок годности в закрытой упаковке 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Срок годности в открытой упаковке ограничен!
- Беречь от мороза!

УПАКОВКА

- Картридж 280 мл (475 г ± 5 г); 12 шт. в коробке

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Штрих-код, шт.	Штрих-код, кор.	Кол-во, шт. на паллете
538300	4670012418047	4670012418054	1440

ОГРАНИЧЕНИЯ

- не подходит для поверхностей из полиэтилена, полипропилена, поликарбоната, полиметилметакрилата, политетрафторэтилена, мягких пластмасс, неопрена и битумного материала
- не подходит для природного камня и хлоридов (бассейны)
- не подходит для постоянной водяной нагрузки

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать продолжительного контакта продукта с кожей. В случае попадания в глаза незатвердевшей массы промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей! Перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте Bostik.

Рекомендации по применению определяются стандартами использования. Их необходимо придерживаться, но им не нужно предварительное испытание, в особенности при первом использовании или особых неудобствах, вызванных условиями конкретной площадки или среды. Ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности, чтобы узнать о мерах предосторожности при использовании.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Bostik предлагает это техническое описание продукта («TDS») только для описательного и информационного использования. Документ не является гарантией, или договором, а также не заменяет экспертных или профессиональных знаний и консультации специалистов. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта, чтобы узнать о влиянии на здоровье и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не гарантируются никоим образом. Они представляют собой типичные показатели характерные для данного вида продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и возмещения убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продуктов, их результатов или использования информации, содержащейся в настоящем документе.

ООО «Бостик»
127018, Москва, ул. Двинцев 12, корп.1
E-mail: inforu@bostik.com
www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Все предоставленные советы, рекомендации, цифры и правила техники безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на текущем состоянии нашего опыта и ни к чему не обязывают. Несмотря на то, что документация была составлена с особой тщательностью, мы не несем никакой ответственности за неточности, ошибки или опечатки. Мы оставляем за собой право модифицировать соответствующий продукт, если сочтем это необходимым. Поскольку дизайн, качество подготовки оснований и условия проведения работ находятся вне нашей оценки, мы не несем никакой ответственности за работу, выполненную на основании этой документации. Поэтому мы советуем вам провести практические испытания до момента применения на месте самостоятельно. Наши общие положения и условия продажи и поставки применяются ко всем нашим продажам и поставкам.