



ПРИМЕНЕНИЕ

- Для металлических и деревянных каркасных перегородок
- Для стеновых систем Geberit Duofix
- Для установки в пристенки на высоту рамы или по высоте помещения
- Для установки в перегородки по высоте помещения
- Для напольных покрытий толщиной 0–25 см
- Для подвесных биде с вертикальным смесителем

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Статически самонесущая рама, с порошковой окраской для защиты от коррозии

- С выдвижной пластиной для бокового крепления над монтажным элементом к металлическим или деревянным профилям или к опорной стойке системы Geberit Duofix
- Альтернативное положение крепления анкеров для крепления к стене
- Опорные площадки поворотные, подходят для установки в U-образные профили UW 50 и UW 75
- Опорные площадки можно устанавливать в системную направляющую Geberit Duofix без применения инструментов, без дополнительных компонентов
- Стойки оцинкованные, защищенные от коррозии, с защитой от скольжения
- Расстояние между точками крепления подвесного биде 18 или 23 см

- Крепление биде регулируется по высоте
- Регулируемое по высоте и шумопоглощающее крепление для соединительного колена
- Крепления смесителя регулируются по ширине и высоте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Сталь
Регулируется по высоте	Да

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

- Соединительное колено из ПНД, ø 50 мм
- Уплотнение ø 44/32 мм
- Крепеж

Арт. №	В см	Н см	Т см
111.520.00.2	50	112	10