



## ПРИМЕНЕНИЕ

- Для металлических и деревянных каркасных перегородок
- Для стеновых систем Geberit Duofix
- Для установки в пристенки на высоту рамы или по высоте помещения
- Для установки в перегородки по высоте помещения
- Для напольных покрытий толщиной 0–25 мм
- Для монтажа систем управления смывом писсуара Geberit
- Для монтажа писсуаров

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Статически самонесущая рама, с порошковой окраской для защиты от коррозии
- С выдвижной пластиной для бокового крепления над монтажным элементом к металлическим или деревянным профилям или к опорной стойке системы Geberit Duofix
- Альтернативное положение крепления анкеров для крепления к стене
- Опорные площадки поворотные, подходят для установки в U-образные профили UW 50 и UW 75
- Опорные площадки можно устанавливать в системную направляющую Geberit Duofix без применения инструментов, без дополнительных компонентов
- Стойки оцинкованные, защищенные от коррозии, с защитой от скольжения
- Высота элемента корректируется по писсуару, 112–130 см

- Коробка скрытого монтажа для систем управления смывом писсуара Geberit
- Соединительная клемма для подключения электропитания к коробке скрытого монтажа
- Подвод воды справа к коробке скрытого монтажа
- Подвод воды, совместимый с MasterFix и MeplaFix
- Соединительное колено может монтироваться без использования инструментов
- Предварительно смонтирован запорный вентиль с дросселем
- Компоненты, контактирующие с питьевой водой, без содержания свинца
- Со встроенной трубкой подвода для промывания трубопровода
- Защитная крышка окна обслуживания 10,5 x 10,5 см с возможностью укорачивания без применения инструментов
- Сгибаемый промывочный шланг
- Промывочный шланг с направляющей для предотвращения застаивания воды
- Крепление для подвода воды  $\varnothing$  32 мм регулируется по высоте
- Регулируемое по высоте и шумопоглощающее крепление для соединительного колена
- Крепления писсуара M8, регулируются по ширине и высоте
- Траверсы с обозначением центра, устанавливаются без применения инструментов

- Возможно дополнительное крепление писсуара с помощью принадлежностей
- Возможно переоборудование с помощью специальных принадлежностей на писсуар с распыляющей головкой

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Гидравлическое давление                             | 1–8 бар  |
| Испытательное давление воды макс.                   | 16 бар   |
| Испытательное давление воздуха/инертного газа макс. | 3 бар    |
| Температура воды макс.                              | 30 °C    |
| Flow rate at 100 kPa / 1 bar without flow limiter   | 0.3 л/с  |
| Flow rate at 100 kPa / 1 bar with flow limiter      | 0.18 л/с |
| Материал                                            | Сталь    |
| Регулируется по высоте                              | Да       |

## ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

- Соединительное колено R 1/2"
- Защитный короб с крышкой
- Соединительная труба между патрубком подвода воды  $\varnothing$  32 мм и писсуаром, включая уплотнение на писсуаре
- Соединительное колено из ПНД,  $\varnothing$  63/50 мм
- Уплотнение  $\varnothing$  57/50 мм

- Сифон ø 50 мм, включая уплотнение на писсуаре
- Комплект крепления и защитный материал

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

- Комплект крепления к стене Geberit Duofix для отдельного монтажа
- Комплект удлинителей ножек Geberit Duofix, длина 20 см

**ИНФОРМАЦИЯ**

- Для писсуаров с распыляющей головкой дополнительно требуется траверса на подвод Geberit (арт. 242.042.00.1)

| Арт. №       | B<br>CM | H<br>CM | T<br>CM |
|--------------|---------|---------|---------|
| 111.616.00.2 | 50      | 112-130 | 7.5     |