



Инсталляция Geberit Duofix для писсуара, 112–130 см, универсальная, для наружного смывного клапана



ПРИМЕНЕНИЕ

- Для металлических и деревянных каркасных перегородок
- Для стеновых систем Geberit Duofix
- Для установки в пристенки на высоту рамы или по высоте помещения
- Для установки в перегородки по высоте помещения
- Для напольных покрытий толщиной 0–25 см
- Для монтажа писсуаров со встроенной системой управления смывом
- Для монтажа безводных писсуаров
- Для писсуаров Preda
- Для писсуаров Selva
- Для писсуаров Tamina
- Для писсуаров Narva
- Для наружного смывного крана
- Для скрытых систем управления писсуаров открытого монтажа

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Статически самонесущая рама, с порошковой окраской для защиты от коррозии

- С выдвижной пластиной для бокового крепления над монтажным элементом к металлическим или деревянным профилям или к опорной стойке системы Geberit Duofix
- Альтернативное положение крепления анкеров для крепления к стене
- Опорные площадки поворотные, подходят для установки в U-образные профили UW 50 и UW 75
- Опорные площадки можно устанавливать в системную направляющую Geberit Duofix без применения инструментов, без дополнительных компонентов
- Стойки оцинкованные, защищенные от коррозии, с защитой от скольжения
- Высота элемента корректируется по писсуару, 112–130 см
- Точки подсоединения для писсуара Preda установлены
- Крепление для сифона Rp 1/2" регулируется по высоте и в стороны (по центру и 5–10 см слева или справа)
- Регулируемое по высоте и шумопоглощающее крепление для соединительного колена
- Крепления писсуара M8, регулируются по ширине и высоте
- Траверсы с обозначением центра, устанавливаются без применения инструментов
- Обозначение точек подсоединения писсуаров Preda и Selva

- Возможно дополнительное крепление писсуара с помощью принадлежностей
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Сталь
Регулируется по высоте	Да

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

- Подвод воды Rp 1/2" / R 1/2", совместим с MasterFix и MeplaFix
- Соединительное колено из ПНД, Ø 63/50 мм
- Уплотнение Ø 57/50 мм
- Сифон Ø 50 мм, включая уплотнение на писсуаре
- Комплект крепления и защитный материал

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Комплект крепления к стене Geberit Duofix для отдельного монтажа
- Комплект удлинителей ножек Geberit Duofix, длина 20 см

Арт. №	В см	Н см	Г см
111.686.00.2	50	112–130	7.5