



Инсталляция Geberit Duofix для подвесного унитаза, 82 см, со смывным бачком скрытого монтажа Omega 12 см



ПРИМЕНЕНИЕ

- Для металлических и деревянных каркасных перегородок
- Для стеновых систем Geberit Duofix
- Для установки в пристенки на высоту рамы
- Для напольных покрытий толщиной 0–25 см
- Для подвесных унитазов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Статически самонесущая рама, с порошковой окраской для защиты от коррозии
- Рама для подвесных унитазов с присоединительными размерами по EN 33 и вылетом до 70 см
- Рама с отверстиями $\varnothing$ 9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Опорные площадки поворотные, подходят для установки в U-образные профили UW 50 и UW 75
- Опорные площадки можно устанавливать в системную направляющую Geberit Duofix без применения инструментов, без дополнительных компонентов
- Стойки оцинкованные, защищенные от коррозии, с защитой от скольжения
- Соединительное колено может монтироваться на различной глубине без использования инструментов, диапазон смещения – 45 мм

- Смывной бачок скрытого монтажа Geberit Omega 12 см, с противоконденсатной изоляцией
- Подходит для верхней/фронтальной установки, для двойного смыва
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Монтаж и сервисное обслуживание смывного бачка скрытого монтажа не требуют использования инструментов
- Подвод воды сбоку слева или сзади слева
- Защитная крышка окна технического обслуживания с возможностью укорачивания, защищает от влаги и грязи
- С трубкой для подвода воды для унитазов-биде Geberit AquaClean и для кабеля питания
- Крепление для блока питания и подключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гидравлическое давление	0.1–10 бар
Температура воды макс.	25 °C
Объем смыва, заводская установка	6 / 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4 / 4.5 / 6 / 7.5 л

Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	2–4 л
Flow rate at 300 kPa / 3 bar	0.16 л/с
Минимальное гидравлическое давление	0.1 бар
Расчетный расход	0.09 л/с
Материал	Сталь
Регулируется по высоте	Да

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

- Подвод воды R 1/2", совместим с MasterFix и MeplaFix, со встроенным угловым запорным вентилем и маховичком
- Защитная крышка для окна технического обслуживания
- Комплект для подключения унитаза, $\varnothing$ 90 мм
- Соединительное колено 90° из ПНД, $\varnothing$ 90 мм
- Переходная муфта из ПНД, $\varnothing$ 90/110 мм
- Комплект крепления и защитный материал

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Комплект крепления к стене Geberit Duofix для отдельного монтажа
- Звукоизолирующий комплект Geberit для подвесного унитаза
- Комплект удлинителей ножек Geberit Duofix, длина 20 см

Арт. №	В см	Н см	Г см	
111.003.00.2	50	82	14	