



Инсталляция Geberit DuofixBasic для подвесного унитаза, 112 см, со смывным бачком скрытого монтажа Delta 12 см



ПРИМЕНЕНИЕ

- Для металлических и деревянных каркасных перегородок
- Для установки в пристенки на высоту рамы или по высоте помещения
- Для установки в перегородки по высоте помещения
- Для напольных покрытий толщиной 0–20 см
- Для подвесных унитазов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Статически самонесущая рама, с порошковой окраской для защиты от коррозии
- Рама для подвесных унитазов с присоединительными размерами по EN 33 и вылетом до 62 см
- Альтернативное положение крепления анкерov для крепления к стене
- Опорные площадки пластиковые
- Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50
- Стойки оцинкованные, защищенные от коррозии
- Соединительное колено может монтироваться без использования инструментов

- Смывной бачок скрытого монтажа Geberit Delta 12 см, с противоконденсатной изоляцией
- Подходит для фронтальной установки, для одинарного, двойного смыва и смыва/стопа.
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Подвод воды сзади или сверху по центру
- Компоненты, контактирующие с питьевой водой, без содержания свинца
- С трубкой для подвода воды для унитазов-биде Geberit AquaClean и для кабеля питания
- Возможность крепления для электропитания от сети

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гидравлическое давление	0.1–10 бар
Температура воды макс.	25 °C
Объем смыва, заводская установка	6 / 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4 / 4.5 / 6 / 7.5 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	2–4 л

Материал

Сталь

Регулируется по высоте

Да

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

- Подвод воды R 1/2", совместим с MasterFix и MeplaFix, со встроенным угловым запорным вентилем и кольцом-адаптером
- Защитная крышка для окна технического обслуживания, из пенополистирола
- 2 держателя крепления рамки
- Комплект для подключения унитаза, $\varnothing$ 90 мм
- Соединительное колено 90° из ПНД, $\varnothing$ 90 мм
- Переходная муфта из ПНД, $\varnothing$ 90/110 мм
- Комплект крепления и защитный материал

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Комплект крепления к стене Geberit DuofixBasic для отдельного монтажа
- Звукоизолирующий комплект Geberit для подвесного унитаза
- Комплект удлинителей ножек Geberit Duofix, длина 20 см

Арт. №	В см	Н см	Г см
111.153.00.3	50	112	12