

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОГРЕСС»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС14.03897

Срок действия с 15.01.2026 по 14.01.2029

№ 0083738

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС14, Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект". Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Защитно-улавливающая сетка(ЗУС). Серийный выпуск.

код ОК
28.99.39.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 12.3.051-2017 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Конструкции защитно-улавливающих сеток. Технические условия

код ТН ВЭД
5608199000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДИС ПРОМСТРОЙ», Адрес: Россия, 119313, Россия, город Москва, Ленинский пр-кт, дом 95, офис 81, этаж ЦОК, помещение Х, ИНН: 7736271355, ОГРН: 1167746631250, телефон: 7(495)943-99-34, электронная почта: dis-prom@mail.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ДИС ПРОМСТРОЙ», Адрес: Россия, 119313, Россия, город Москва, Ленинский пр-кт, дом 95, офис 81, этаж ЦОК, помещение Х, ИНН: 7736271355, ОГРН: 1167746631250, телефон: 7(495)943-99-34, электронная почта: dis-prom@mail.ru

НА ОСНОВании Протокол испытаний (исследований) №4974-ТЕХП/26 от 14.01.2026, Испытательная лаборатория ООО «Техпроект», аттестат аккредитации №РОСС RU.32766.04ПГС0.ИЛ09 от 2024-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа

подпись

А.В. Степанов
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

К.У. Арсланова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ПАМЯТКА

Защитно-улавливающая сетка (ЗУС) для страховочного наружного навесного ограждения, изготовлена из сетеполотна ниточного из нитки крученой полиамидной 220 текс, посажена на статическую веревку страховочно-спасательную диаметром 8 мм, соединённая нитками кручеными полиэфирными 111 текс.

ЗУС в процессе эксплуатации и хранении экологически безопасны для человека и окружающей среды. Упакованные ЗУС допускается транспортировать любым видом транспорта при условии их защиты от механических воздействий, атмосферных осадков и действий агрессивных сред. Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упакованные ЗУС должны храниться в сухих закрытых помещениях, при условии защиты от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Допускается хранение в не отапливаемых помещениях.

Эксплуатация ЗУС допускается при температуре окружающей среды от минус 45 до плюс 45 градусов по Цельсию. ЗУС подлежат осмотру и освидетельствованию потребителем перед каждой установкой, и после каждого случая срабатывания.

Категорически не допускается крепление ЗУС к элементам конструкций (острые кромки и т.п.), способным привести к их повреждению или закреплённым не надлежащим образом.

Категорически запрещается перемещение не упакованных ЗУС волоком по бетонным и другим шероховатым поверхностям. Срок службы ЗУС определяется исходя из технического состояния, фактического износа.

Гарантийный срок хранения — год со дня изготовления.

При превышении указанного срока хранения сетки могут быть использованы по назначению, после повторных испытаний на соответствие требованиям настоящих технических условий.

Не допускается эксплуатация ЗУС при наличии следующих дефектов:

- разрыв верёвки;
- разрыв более 3 ячеек на площади 10x10см;
- разрыв более 10 ячеек на площади 1x1м;
- отрыв ячеек сетки от окантовки;
- повреждение окантовки, при котором виден сердечник;
- после контакта с агрессивными химическими веществами;
- при повреждениях от теплового воздействия (оплавления и др.).

Рекомендации по уходу и инспектированию ЗУС.

Перед использованием в первый раз ЗУС должна быть аккуратно размотана и тщательно осмотрена на предмет возможных повреждений возникших при погрузке, разгрузке и хранении.

ЗУС подвержены износу, механическим повреждениям и ослаблению из-за воздействия различных факторов таких, как свет, тепло и химические вещества. Следовательно, существенное значение имеют регулярные инспекции, необходимые для подтверждения годности ЗУС.

Если после инспекции (проверки), существуют какие-либо сомнения относительно надёжности ЗУС, от её использования следует отказаться.

Для принятия решения о дальнейшем использовании ЗУС рекомендуется вести «Журнал учёта использования», где отражать продолжительность, условия хранения, условия эксплуатации и т.п.

Механические причины повреждений.

При обычной эксплуатации обрывы отдельных нитей, каболок в верёвках безвредны, если они не избыточны. Внешний износ из-за трения по шероховатым поверхностям заставляет поверхность сеток (в частности окантовки) истираться или утончаться. Локальное (местное) истирание, в отличие от общего износа, в местах крепления к ограждению, может вызвать значительную потерю прочности. Рекомендуется защищать места, где возможно локальное истирание. Внутренний износ вызывается многократными сгибаниями сеток, особенно в сыром состоянии при минусовой температуре, а также частичками песка. Даже слабое загрязнение глиной может вызвать уменьшение прочности на 10-15%. Следует исключить возможность механических повреждений на этапах транспортировки и хранения. При возможной перегрузке необходимо принять меры по введению дополнительной упаковки.

Химические причины повреждений.

Необходимо оберегать ЗУС от контакта с кислотами и щелочами аккумуляторов, батарей и другими агрессивными химическими веществами. Повреждения агрессивными материалами не всегда видны невооружённым глазом. После контакта с кислотами, щелочами или другими агрессивными химическими веществами ЗУС бракуется.

Тепловые причины повреждений.

Тепловые факторы оказывают негативное воздействие на прочностные характеристики на ЗУС. Огневые работы должны проводиться на расстоянии не менее 1,5м от ЗУС, с учётом правил противопожарной безопасности.

Запрещается просушка над огнём и хранение вблизи источников тепла (печи и т.п.).

При обнаружении дефектов, вызванных тепловым воздействием, следует отказаться от использования ЗУС.

Требования пожарной безопасности.

Полиамид относится к группе горючих материалов. При контакте с открытым огнём он горит с образованием расплава и выделением токсичных газообразных веществ.

Для защиты от токсичных продуктов, образующихся при пожаре, при необходимости применяют изолирующие противогазы любого типа или фильтрующие противогазы типа БКФ.

Рекомендации по утилизации ЗУС.

Изделия из полиамида подлежат сортировке, прессованию и сдаче, специализированным организациям на переработку. Не использованные и не сданные специализированным организациям материалы подлежат сдаче организациям, осуществляющим утилизацию или на полигон в составе ТБО.

