



Quality Formula

RACE POWER 504/507 5W30

Моторное масло QF RACE POWER 504/507 5W30 TY 19.20.29-013-99439528-2023

Спецификации	VW 504 00/ 507 00	API SP/SN	BMW Longlife-04
	ACEA C3	MB 229.51	Porsche C30

Описание Премиальное синтетическое моторное масло обеспечивает максимальную защиту двигателя от негативных воздействий. Синтетические базовые масла обеспечивают отличные термоокислительные свойства, обеспечивают легкий пуск двигателя даже при очень низких температурах. Многофункциональный пакет присадок последнего поколения сохранит чистоту двигателя и непревзойденную защиту даже на увеличенных интервалах.

Применение Рекомендовано к применению в бензиновых и дизельных двигателях легковых, а также легких коммерческих автомобилей и автобусов, требующих соответствие требованиям VW 504 00/ 507 00 или API SP (и предыдущих поколений SN/SL и т.д.) класса вязкости SAE 5W-30.

Типовые показатели

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Класс вязкости		5W-30
Плотность при 15 °C, г/см ³	ASTM D4052	0,85
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	12,1
Индекс вязкости	ASTM D2270	174
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	6,5
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	9,6
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	235
Температура застывания, °C	ASTM D97	-40

