

07/2026

ОПИСАНИЕ:

Смазка цепи с PTFE для регулярного обслуживания цепного привода. Образует прочную смазочную пленку с частицами тефлона (PTFE), снижая трение и износ в звеньях и роликах. Устойчива к вымыванию и помогает защитить цепь от влаги и дорожных загрязнений, сохраняя плавность хода. Продлевает ресурс цепи и звезд, снижая шум при работе привода.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Исключает риск сухого трения
- Продлевает ресурс цепи и звезд
- Состав с PTFE для максимальной защиты
- Для велосипедных цепей
- Для направляющих ворот

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав: белая густая жидкость
на основе политетрафторэтилена

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для приводных цепей мото- и велотехники, производственного и складского оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно встряхнуть и очистить цепь от следов старой смазки и грязи!

1. Тщательно встряхнуть баллон в течение 1 – 2 минут.
 2. Нанести тонким слоем на внутреннюю часть цепи
 3. Излишки смазки удалить чистой тканью
- Избегать попадания средства на тормозные механизмы!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Баллон под давлением! Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать. Беречь от детей. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. После использования

или по истечении срока годности баллон утилизировать как бытовые отходы. Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C. Температура транспортировки ±30°C.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

400 мл аэрозольный баллон Art. 6210

